

Produktdatenblatt

Art. Nr. 02.123.7202.0

Buchsencrimpkontakt 1,5 QMM AG

Buchsenkontakte mit Crimpanschlüssen, versilbert, Leitungsquerschnitt: 1,5 qmm



| Art. Nr. | 02.123.7202.0 |
|----------------|---------------|
| EAN | 4015573053373 |
| Bestelleinheit | 200 Stück |

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

| Abisolierlänge | 7 mm |
|--|---------------------|
| Aderquerschnitt flexibler Draht Min. | 1,5 mm ² |
| Aderquerschnitt flexibler Draht Max. | 1,5 mm ² |
| UL/CSA Aderquerschnitt flexibler Draht Min. | 16 AWG |
| UL/CSA Aderquerschnitt flexibler Draht Max. | 16 AWG |
| Anschlussart | Crimp |
| Werkstoff | Messing |
| Massivkontakt | ja |
| Kontaktstiftdurchmesser | 2,5 mm |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | sonstige |
| Übergangswiderstand | # 1,5 mOhm |

Zubehör

| Art. Nr. | Тур | Beschreibung |
|---------------|--------------------------------|--|
| 05.502.2100.0 | Crimpbacken B | Crimpbacken für revos Crimpzange, verwendbar bei Querschnitten von 0,14- 1,0 mm², 1,5 mm², 2,5 mm² und 4,0 mm² |
| 05.502.3300.0 | Kontaktaufnahme 3 | Kontaktaufnahme 3 |
| 95.101.0800.0 | Grundzange . | Grundzange mit Systemkoffer |
| 05.502.3500.0 | Ausdrückwerkzeug 500/690V-SER. | Ausdrückwerkzeug für gedrehte Kontakte und Buchsen mit einem Durchmesser von 2,5 mm |

Buchsenkontakt

mit Crimpanschluss - 1,5 mm²

/female connector with crimp connection

revos

Basic

wieland

W

Anderung / Revision

02_123_7201L0_13KSAA_1 CADW5520 hoffmannt 2021-06-@1T08:01:14 1.000