

SACB-16X0,34/2X0,75-50 PUR

Artikelnummer: 1539350

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1539350>

Stammleitung für Sensor-/Aktor-Boxen, ohne PE-Leiter, ungeschirmt,
Material PUR/PVC, 18-polig, 16 x 0,34 mm² und 2 x 0,75 mm², Länge:
50 m

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4046356077767
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung
VPE	1 Stk.
Zolltarif	85444995
Produktschlüssel	02101
Katalogseitenangabe	Seite 135 (PC-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
21.06.2006



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die
hier angegebenen Daten dem
Online-Katalog entnommen sind.
Die vollständigen Informationen
und Daten entnehmen Sie bitte
der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen
Nutzungsbedingungen für Internet-
Downloads.

Technische Daten

Allgemeine Daten

Bemessungsspannung	300 V
--------------------	-------

Stammleitungsdaten/-anschlussdaten

Kabellänge	50 m
------------	------

Kabeltyp	schleppkettentaugliche Stammleitung
Querschnitt Signalleitung	16x 0,34 mm ²
AWG Signalleitung	22
Leiteraufbau Signalleitung	42 0,10 mm
Querschnitt Spannungsversorgung	2x 0,75 mm ²
AWG Spannungsversorgung	19
Leiteraufbau Spannungsversorgung	96x 0,10 mm
Außendurchmesser	10,1 mm
Biegezyklen maximal	1500000
Biegeradius	105 mm
Verfahrweg	2 m
Verfahrgeschwindigkeit	2 m/s
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 80 °C (bei fester Verlegung)
	-5 °C ... 80 °C (bei beweglicher Verlegung)

Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
---------	-------------	--------------

Allgemein

1209075	KAMES MULTI	
---------	-------------	--

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten