Auszug aus dem Online-Katalog

SAC-4P-100,0-PVC/SH-0,34

Artikelnummer: 1550669



http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1550669

Kabelring, PVC, schwarz, 4-polig, geschirmt, Leiterfarben: braun/ weiß/ blau/ schwarz, Kabellänge: 100 m

Kaufmännische Daten	
GTIN (EAN)	4046356170475
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung
VPE	1 Stk.
Zolltarif	85444995
Produktschlüssel	02117
Katalogseitenangabe	Seite 134 (PC-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit: 10.11.2006

http://download.phoenixcontact.de
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Allgemeine Daten

Polzahl	4
Kabellänge	100 m

Kennwerte Leitung

Kabeltyp	PVC schwarz
Leiterquerschnitt	0,34 mm²
AWG Signalleitung	22
Leiteraufbau Signalleitung	42x 0,10 mm
Aderdurchmesser inkl. Isolierung	1,52 mm ±0,02 mm
Wandstärke Isolierung	≥ 0,23 mm (Aderisolierung)
	≥ 0,62 mm (Außenmantel)
Kabelaußendurchmesser	5,90 mm
Aderfarben	braun, weiß, blau, schwarz
Außenmantel, Farbe	schwarz RAL 9005
Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ*km
Leiterwiderstand	max. 57,3 Ω/km
Nennspannung Leitung	300 V
Prüfspannung Leitung	2500 V
Gesamtverseilung	4 Adern längsverseilt
Schirmung	Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten
Optische Schirmbedeckung	85 %
Außenmantel, Material	PVC
Material Aderisolation	PVC
Material Leiter	blanke Cu-Litze
Kabelgewicht	57 kg/km

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
http://www.phoenixcontact.com

© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten