

SAC-5P-100,0-PVC/SH-0,34

Artikelnummer: 1550672

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1550672>

Kabelring, PVC, schwarz, 5-polig, geschirmt, Leiterfarben: braun/
weiß/ blau/ schwarz/ grau, Kabellänge: 100 m

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4046356170482
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung
VPE	1 Stk.
Zolltarif	85444995
Produktschlüssel	02117
Katalogseitenangabe	Seite 134 (PC-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
10.11.2006



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die
hier angegebenen Daten dem
Online-Katalog entnommen sind.
Die vollständigen Informationen
und Daten entnehmen Sie bitte
der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen
Nutzungsbedingungen für Internet-
Downloads.

Technische Daten

Allgemeine Daten

Polzahl	5
Kabellänge	100 m

Kennwerte Leitung

Kabeltyp	PVC schwarz
Leiterquerschnitt	0,34 mm ²
AWG Signalleitung	22
Leiteraufbau Signalleitung	42x 0,10 mm
Aderdurchmesser inkl. Isolierung	1,52 mm ±0,02 mm
Wandstärke Isolierung	≥ 0,37 mm (Aderisolierung)
	≥ 0,76 mm (Außenmantel)
Kabelaußendurchmesser	5,90 mm
Aderfarben	braun, weiß, blau, schwarz, grau
Außenmantel, Farbe	schwarz RAL 9005
Isolationswiderstand	≥ 10 MΩ*km
Leiterwiderstand	≤ 57,3 Ω/km
Nennspannung Leitung	900 V
Prüfspannung Leitung	2500 V
Gesamtverseilung	5 Adern um Füller zur Seele
Schirmung	Geflecht aus verzinnnten Kupferdrähten
Optische Schirmbedeckung	85 %
Außenmantel, Material	PVC
Material Füller	PVC
Material Aderisolation	PVC
Material Leiter	blanke Cu-Litze
Kabelgewicht	60 kg/km

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten