

VS-25-DSUB-20-LI-1,0

Artikelnummer: 1656291

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1656291>

Konfektioniertes D-SUB-Kabel geschirmt, 25-polig, flexibel (7-drähtig), Kabelfarbe RAL 7000 (grau), Schutzart IP20, Kopf 1 mit Buchse Shell 3 und geraden Kabelabgang, Kopf 2 mit Stift Shell 3 und geraden Kabelabgang, Länge: 1 m

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4046356029773
VPE	1 Stk.
Zolltarif	85444290
Produktschlüssel	02505
Katalogseitenangabe	Seite 326 (PC-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
19.09.2006



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Mechanische Kennwerte

Polzahl	25
Steckzyklen	≥ 50
Leitungsaußendurchmesser	6 mm
Kabelabgang	gerade
Kabellänge	1 m
Umgebungstemperatur (Betrieb)	0 °C ... 70 °C

Materialangaben

Material Gehäuse	PVC
Material Kontakt	Kupferlegierung
Material Kontaktoberfläche	vergoldet
Außenmantel, Material	PVC
Schutzart	IP20

Elektrische Kennwerte

Bemessungsspannung (III/3)	125 V
Bemessungsstrom	1 A

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten