

FLK 40/EZ-DR/ 250/KONFEK

Artikelnummer: 2289023

Abbildung zeigt eine 50-polige Variante

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2289023>

Konfektioniertes Rundkabel, mit zwei 40-poligen Federleisten (1:1 Verbindung), u.a. verwendbar für Siemens SIMATIC® S5-95U und 100U (32 x digital IN/OUT), Kabellänge: 2,5 m

Kaufmännische Daten

| | |
|---------------------|---------------------|
| GTIN (EAN) | 4017918057411 |
| VPE | 1 Stk. |
| Zolltarif | 85444290 |
| Produktschlüssel | 08680 |
| Katalogseitenangabe | Seite 265 (IF-2009) |

Produktinweise

WEEE/RoHS konform seit:
10.07.2006

<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Allgemeine Daten

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Nennspannung U_N | < 50 V AC |
| | 60 V DC |
| Strombelastbarkeit je Pfad max. | 1 A |

| | |
|--|--|
| Leiterwiderstand max. | 0,16 Ω /m |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 50 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Polzahl | 40 |
| Polzahl Steuerungsseite | 40 |
| Anzahl der Stecker Steuerungsseite | 1 |
| Polzahl Modulseite | 40 |
| Anzahl der Stecker Modulseite | 1 |
| Kabellänge fix | 2,5 m |
| Einzelader, Querschnitt | 0,14 mm ² |
| AWG | 26 |
| Leiteraufbau: Anzahl Litzen: | 7 |
| Einzelader, Material | Cu verzinkt |
| Außendurchmesser | 9,9 mm |
| Kabel, Konfektionierung | Schneidklemmentchnik, IEC 60352-4/DIN EN 60352-4 |
| Schirmung | nein |

Approbationen



Approbationen

CUL, GOST, UL

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten