

## FLK 26/EZ-DR/ 50/KONFEK

Artikelnummer: 2299385

Abbildung zeigt eine 20-polige Variante

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2299385>

Konfektioniertes Rundkabel, mit zwei 26-poligen Federleisten (1:1  
Verbindung), Kabellänge : 0,5 m

### Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4017918886103
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung
VPE	1 Stk.
Zolltarif	85444290
Produktschlüssel	08680
Katalogseitenangabe	Seite 264 (IF-2009)

### Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:  
30.11.2006



<http://download.phoenixcontact.de>  
Bitte beachten Sie, dass die  
hier angegebenen Daten dem  
Online-Katalog entnommen sind.  
Die vollständigen Informationen  
und Daten entnehmen Sie bitte  
der Anwenderdokumentation.  
Es gelten die Allgemeinen  
Nutzungsbedingungen für Internet-  
Downloads.

### Technische Daten

#### Allgemeine Daten

Nennspannung $U_N$	< 50 V AC
	60 V DC
Strombelastbarkeit je Pfad max.	1 A
Leiterwiderstand max.	0,16 $\Omega$ /m

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C
Polzahl	26
Polzahl Steuerungsseite	26
Anzahl der Stecker Steuerungsseite	1
Polzahl Modulseite	26
Anzahl der Stecker Modulseite	1
Kabellänge fix	0,5 m
Einzelader, Querschnitt	0,14 mm <sup>2</sup>
AWG	26
Leiteraufbau: Anzahl Litzen:	7
Einzelader, Material	Cu verzinkt
Außendurchmesser	7,8 mm
Kabel, Konfektionierung	Schneidklemmentchnik, IEC 60352-4/DIN EN 60352-4
Schirmung	nein

## Approbationen



Approbationen GOST  
Beantragte Approbationen: UL / CUL

**Adresse**

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG  
Flachmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel +49 5235 3 00  
Fax +49 5235 3 1200  
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact  
Technische Änderungen vorbehalten