

CABLE-D25SUB/B/S/ 50/KONFEK/S

Artikelnummer: 2302120

Abbildung zeigt eine 15-polige Variante



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2302120>

Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit 25-poliger D SUB
Buchsen- und Stiftleiste, Kabellänge: 0,5 m

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4017918893088
VPE	1 Stk.
Zolltarif	85444290
Produktschlüssel	08682
Katalogseitenangabe	Seite 270 (IF-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
05.02.2007



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die
hier angegebenen Daten dem
Online-Katalog entnommen sind.
Die vollständigen Informationen
und Daten entnehmen Sie bitte
der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen
Nutzungsbedingungen für Internet-
Downloads.

Technische Daten

Allgemeine Daten

Nennspannung U_N	125 V AC/DC
Strombelastbarkeit je Pfad max.	2 A
Leiterwiderstand max.	$\leq 0,09 \Omega/m$
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C

Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C
Polzahl	25
Polzahl Steuerungsseite	25
Anzahl der Stecker Steuerungsseite	1
Polzahl Modulseite	25
Anzahl der Stecker Modulseite	1
Kabellänge fix	0,5 m
Einzelader, Querschnitt	0,25 mm ²
AWG	24
Außendurchmesser	10,5 mm
Schirmung	ja
	Geflecht aus verzinnnten Kupferdrähten, Bedeckung ca. 85 %
Steckzyklen	> 200

Approbationen



Approbationen

CUL, GOST, UL

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten