

# CABLE-D50SUB/B/S/200/KONFEK/S

Artikelnummer: 2302298

Abbildung zeigt eine 15-polige Variante

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2302298>Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit 50-poliger D SUB  
Buchsen- und Stiftleiste, Kabellänge: 2 m

## Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4017918894825
VPE	1 Stk.
Zolltarif	85444290
Produktschlüssel	08682
Katalogseitenangabe	Seite 270 (IF-2009)

## Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:  
21.11.2006

<http://download.phoenixcontact.de>  
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

## Technische Daten

### Allgemeine Daten

Nennspannung $U_N$	125 V AC/DC
Strombelastbarkeit je Pfad max.	2 A
Leiterwiderstand max.	$\leq 0,09 \Omega/m$
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C

Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C
Polzahl	50
Polzahl Steuerungsseite	50
Anzahl der Stecker Steuerungsseite	1
Polzahl Modulseite	50
Anzahl der Stecker Modulseite	1
Kabellänge fix	2 m
Einzelader, Querschnitt	0,25 mm <sup>2</sup>
AWG	24
Außendurchmesser	13,5 mm
Schirmung	Geflecht aus verzinnnten Kupferdrähten, Bedeckung ca. 85 %
Steckzyklen	> 200

### Approbationen



Approbationen

CUL, GOST, UL

**Adresse**

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG  
Flachmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel +49 5235 3 00  
Fax +49 5235 3 1200  
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact  
Technische Änderungen vorbehalten