

CABLE-D25SUB/S/S/200/KONFEK/S

Artikelnummer: 2305648

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2305648>Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit beidseitiger 25-poliger
D-SUB-Stiftleiste; Kabellänge 2m**Kaufmännische Daten**

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| GTIN (EAN) | 4046356011983 |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung |
| VPE | 1 Stk. |
| Zolltarif | 85444290 |
| Produktschlüssel | 08682 |
| Katalogseitenangabe | Seite 271 (IF-2009) |

ProdukthinweiseWEEE/RoHS konform seit:
10.01.2007

<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten**Allgemeine Daten**

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Nennspannung U_N | 125 V AC/DC |
| Strombelastbarkeit je Pfad max. | 2 A |
| Leiterwiderstand max. | $\leq 0,09 \Omega/m$ |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 50 °C |

| | |
|--|--|
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Polzahl | 25 |
| Polzahl Steuerungsseite | 25 |
| Anzahl der Stecker Steuerungsseite | 1 |
| Polzahl Modulseite | 25 |
| Anzahl der Stecker Modulseite | 1 |
| Kabellänge fix | 2 m |
| Einzelader, Querschnitt | 0,25 mm ² |
| AWG | 24 |
| Außendurchmesser | 10,5 mm |
| Schirmung | ja |
| | Geflecht aus verzinnnten Kupferdrähten, Bedeckung ca. 85 % |
| Steckzyklen | > 200 |

Approbationen



Approbationen

CUL, UL

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten