


VIP-2/SC/D15SUB/M

Artikelnummer: 2315120

Die Abbildung zeigt die 15-polige Version mit D-SUB-Stecker.



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2315120>

VARIOFACE-Modul, mit Schraubklemmenanschluss und D-Subminiatur-Stiftleiste, zur Montage auf NS 35/7.5 oder NS 32, Polzahl 15



Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4046356312912
VPE	1 Stk.
Zolltarif	85369010
Produktschlüssel	08501
Katalogseitenangabe	Seite 284 (IF-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
02.09.2008



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Allgemeine Daten

Nennspannung U_N	125 V AC/DC
Max. Strombelastbarkeit je Zweig	2 A
Polzahl	15

Breite	45 mm
Höhe	45,1 mm
Tiefe	65,5 mm
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C
Einbaulage	beliebig
Normen/Bestimmungen	IEC 60664
	DIN EN 50178
	IEC 62103
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	II

Anschlussdaten

Anschluss 1	Printanschluss
Anschluss gemäß Norm	IEC / EN
Anschlussart	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt starr min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	12
Abisolierlänge	8 mm
Schraubengewinde	M 3
Polzahl	15

Approbationen



Approbationen

CSA, CUL, UL

CSA

Nennspannung U _N	105 V
Nennstrom I _N	2 A
AWG/kcmil	30-12

CUL

Nennspannung U_N	125 V
Nennstrom I_N	2 A
AWG/kcmil	30-12

UL

Nennspannung U_N	125 V
Nennstrom I_N	2 A
AWG/kcmil	30-12

Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Kabel/Leiter		
2302421	CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../...	Geschirmtes Rundkabel konfektioniert mit zwei D-SUB-Buchsenleisten, Kabellänge variabel
2302340	CABLE D-SUB-S/.../.../...	Geschirmtes Rundkabel konfektioniert mit einer D-SUB-Buchsen- und Stiftleiste, Kabellänge variabel
2305444	CABLE-D15SUB/B/B/100/KONFEK/S	Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit beidseitiger 15-poliger D-SUB-Buchsenleiste; Kabellänge 1m
2305457	CABLE-D15SUB/B/B/200/KONFEK/S	Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit beidseitiger 15-poliger D-SUB-Buchsenleiste; Kabellänge 2m
2305460	CABLE-D15SUB/B/B/300/KONFEK/S	Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit beidseitiger 15-poliger D-SUB-Buchsenleiste; Kabellänge 3m
2302052	CABLE-D15SUB/B/S/ 50/KONFEK/S	Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit 15-poliger D SUB-Buchsen- und Stiftleiste, Kabellänge: 0,5 m
2302065	CABLE-D15SUB/B/S/100/KONFEK/S	Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit 15-poliger D SUB Buchsen- und Stiftleiste, Kabellänge: 1 m
2302078	CABLE-D15SUB/B/S/150/KONFEK/S	Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit 15-poliger D SUB Buchsen- und Stiftleiste, Kabellänge: 1,5 m
2302081	CABLE-D15SUB/B/S/200/KONFEK/S	Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit 15-poliger D SUB Buchsen- und Stiftleiste, Kabellänge: 2 m
2302094	CABLE-D15SUB/B/S/300/KONFEK/S	Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit 15-poliger D SUB Buchsen- und Stiftleiste, Kabellänge: 3 m
2302104	CABLE-D15SUB/B/S/400/KONFEK/S	Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit 15-poliger D SUB Buchsen- und Stiftleiste, Kabellänge: 4 m
2302117	CABLE-D15SUB/B/S/600/KONFEK/S	Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit 15-poliger D SUB Buchsen- und Stiftleiste, Kabellänge: 6 m

Markierung

0818111	UC-TM 4	UniCard-Matten, zur Beschriftung von Klemmen mit Zackbandnut, 120-teilig, beschriftbar mit BLUEMARK X1 und CMS-P1-PLOTTER, Farbe: weiß
0818085	UC-TM 6	UniCard-Matten, zur Beschriftung von Klemmen mit Zackbandnut, 80-teilig, beschriftbar mit BLUEMARK X1 und CMS-P1-PLOTTER, Farbe: weiß
0811862	ZB 22:UNBEDRUCKT	Zackband, unbedruckt: 4-teilig, zum Selbstbeschriften mit B-STIFT, ZB-T oder CMS-System, ausreichend für 100 Klemmen, für eine Klemmenbreite von 22 mm, Farbe: weiß
0809793	ZB 5,08:UNBEDRUCKT	Zackband unbedruckt: 10-teilig, zum Selbstbeschriften mit B-STIFT, ZB-T oder CMS-System, pro Verpackung ausreichend für 100 Klemmen

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten