

PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125

Artikelnummer: 2799322

Abbildung zeigt die Variante PSM-LWL-HCS-200/230



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2799322>

Glasfaserkabel, duplex 50/125 µm, Meterware ohne Stecker, für Innenverlegung

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4017918074029
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung
VPE	1 m
Zolltarif	85447000
Produktschlüssel	09628
Katalogseitenangabe	Seite 519 (IF-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
17.07.2006



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Kabeltyp

Kabelkurzzeichen	I-V(ZN)H11Y 2G50/125 2,5B600+0,7F1200
Kabeltyp	Glasfaser Multimode
Kabel, Dämpfung	2,5 dB/km (bei 850 nm), 0,7 dB/km (bei 1300 nm)

Außenmantel

Außenmantel, Material	PUR
Außenmantel, Farbe	orange
Außendurchmesser	8 mm
Außendurchmesser max.	8,5 mm
Außendurchmesser min.	7,5 mm

Einzelader

Einzelader, Farbe	rot/grün
Einzelader, Durchmesser	2,9 mm ±0,1 mm
Einzelader, Material	FRNC-Material
Einzelader, Zugentlastungselemente	nichtmetallisch, Aramidgarne

Mechanische Eigenschaften

Biegeradius kurz/dauernd	65 mm
Biegeradius dauernd	65 mm
Querdruck kurz	400 N/cm
Querdruck dauernd	100 N/cm
Schlagfestigkeit	2 Nm / 10 x
Zugfestigkeit kurz/dauernd	1000 N / 200 N
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-25 °C ... 70 °C

Allgemeine Daten

Kabelgewicht	50 kg/km
--------------	----------

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten