

ME 17,5 OT-MSTBO SET

Artikelnummer: 2907431

Abbildung zeigt vollständig montierte Varianten des Elektronikgehäuses



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2907431>

Gehäuse-Oberteil, komplett mit COMBICON-Grundgehäusen und Schraubsteckern für Vollbestückung. 12-polig, Gehäusebreite : 17,5 mm

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4017918131524
VPE	1 Stk.
Zolltarif	85369010
Produktschlüssel	10050
Katalogseitenangabe	Seite 574 (CC-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
01.01.2003



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Allgemein

Gehäuseart	Oberteil
Material Gehäuse	Polyamid (PA 6.6)
Farbe	grün

Maße / Pole

Breite	17,5 mm
Polzahl	12

Technischen Daten

Anschluss gemäß Norm	CUL
Nennspannung U_N	300 V
Nennstrom I_N	10 A
AWG/kcmil	30-12
Indikator1	CUL1
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Approbationen



Approbationen CUL, UL

CUL

Nennspannung U_N	300 V
Nennstrom I_N	10 A
AWG/kcmil	30-12

UL

Nennspannung U_N	300 V
Nennstrom I_N	10 A
AWG/kcmil	30-12


Article Sets

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Allgemein		
2906827	ME 17,5 OT-MSTBO GN	Gehäuse-Oberteil, für COMBICON-Anschluss, 2-stöckig
1861028	MSTBO 2,5/ 3-G1L	Grundgehäuse, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Rastermaß: 5 mm, Farbe: grün, Metalloberfläche: Sn, Montage: Löten, Artikel mit seitlichem Pinabgang



1861031	MSTBO 2,5/ 3-G1R	Grundgehäuse, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Rastermaß: 5 mm, Farbe: grün, Metalloberfläche: Sn, Montage: Löten, Artikel mit seitlichem Pinabgang
1779848	MSTBT 2,5/ 3-ST	Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Rastermaß: 5 mm, Farbe: grün, Metalloberfläche: Sn

Zeichnungen


Schemazeichnung



Pinbelegung links



Pinbelegung rechts



Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten