

FL SFP SX

Artikelnummer: 2891754



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2891754>

Smallform-Factor-Pluggable Modul ist ein steckbares Ein/Ausgangsmodul für LWL, dass in Gigabit-Ethernet eingesetzt wird. Glasfasermodule mit einer Wellenlänge von 850 nm (Short).

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4046356166782
VPE	1 Stk.
Zolltarif	85176200
Produktschlüssel	11000
Katalogseitenangabe	Seite 185 (AX-2009)

<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Schnittstellen

Schnittstelle	Ethernet LWL
Anzahl der Ports	1
Anschlussart	1 LC-Buchse am SFP-Modul, 1000 MBit/s
Übertragungsphysik	Multimode-Glasfaser
Übertragungsgeschwindigkeit	1 GBit/s
Übertragungslänge	550 m (Glasfaser 50/125) 300 m (Glasfaser 62,5/125)
Signal-LED's	abhängig vom Factoryline-Gerät

Funktion

Grundfunktionalität	SFP-Modul als LWL-Port
Status- und Diagnose-Anzeigen	über Factoryline-Gerät

Allgemeine Daten

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 85 °C (nicht kondensierend)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 85 °C (nicht kondensierend)
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	30 % ... 95 % (nicht kondensierend)
Material Gehäuse	Metall

Approbationen



Approbationen

CUL, DNV, UL

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten