

MSDB 2,5-M

Artikelnummer: 3244258



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=3244258>

Mini-Durchgangsklemme, Anschlussart: Zugfederanschluss, Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG 28 - 12, Breite: 10,4 mm, Höhe: 22 mm, Farbe: grau, Montageart: auf Montageplatte

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4046356145657
VPE	50 Stk.
Zolltarif	85369010
Produktschlüssel	01611
Katalogseitenangabe	Seite 172 (CL-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
17.04.2008



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Allgemein

Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Anschlüsse	4
Farbe	grau

Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Maße

Breite	10,4 mm
Länge	32 mm
Höhe	22 mm

Technische Daten

Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Isolierstoffgruppe	I
Anschluss gemäß Norm	IEC 60947-7-1
Nennstrom I_N	24 A
Nennspannung U_N	800 V
Offene Seitenwand	JA

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	0,08 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,08 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	28
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	12
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min	0,14 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min	0,14 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max	2,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse max	0,5 mm ²
Anschlussart	Zugfederanschluss
Abisolierlänge	8 mm
Lehrdorn	A3

Approbationen



Approbationen CUL, UL

Approbationen Ex: IECEEx, PTB

CUL

Nennspannung U_N	600 V
Nennstrom I_N	20 A
AWG/kcmil	28-12

UL

Nennspannung U_N	600 V
Nennstrom I_N	20 A
AWG/kcmil	28-12

Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
---------	-------------	--------------

Brücken

3029703	ESB 2-MZDB	Einlegebrücke, Polzahl: 2, Farbe: grau
---------	------------	--

Markierung

0818153	UC-TMF 5	UniCard-Matten, zur Beschriftung von Klemmen mit Flach-Zackbandnut, 96-teilig, beschriftbar mit BLUEMARK X1 und CMS-P1-PLOTTER, Farbe: weiß
0808642	ZBF 5:UNBEDRUCKT	Zackband, flach, unbedruckt: 10-teilig, zum Selbstbeschriften mit B-STIFT oder ZBF-T, für 100 Klemmen, Farbe: weiß

Montage

3024177	D-MZB 1,5	Abschlussdeckel, Länge: 32 mm, Breite: 4 mm, Farbe: grau
3024423	D-MZB 1,5 BU	Abschlussdeckel, Länge: 32 mm, Breite: 4 mm, Farbe: blau
3024180	D-MZB 1,5-F	Abschlussdeckel, Breite: 4 mm, Farbe: grau
3024449	D-MZB 1,5-F BU	Abschlussdeckel, Breite: 4 mm, Farbe: blau

Werkzeug

1204517	SZF 1-0,6X3,5	Schraubendreher, Klinge: 0,6 x 3,5 x 100 mm, Länge 180 mm
---------	---------------	---

Zeichnungen

Schaltplan



Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten