

Sicherheitsschloss Drückersteuerung

709X202PZ

12-24 V DC; Dornmaß 35

Mindestbelastbarkeit des Riegels	10 kN
Riegelgegenkraft	6 kN

Passendes Zubehör

Bestellnummer	Produkt
Z09XKAB-----	Anschlussleitung Modell Z09XKABFür Modelle 409X / 509X / 529X / 709X / 729X; Länge 10 m
Z09XSBL-01----4	Winkelschließblech Modell Z09XSBL-01Kurz; DIN links; für Modelle 309X-709X und 329X-729X
Z09XSBL-01----5	Winkelschließblech Modell Z09XSBL-01Kurz; DIN rechts; für Modelle 309X-709X und 329X-729X
Z09XSBL-02----1	Schließblech Lap Modell Z09XSBL-02Universal; mit Lappen 16 mm und Auflaufkante; für Modelle 309X-709X und 329X-729X
Z09XSBL-03----4	Winkelschließblech Modell Z09XSBL-03Lang; DIN links; für Modelle 309X-709X und 329X-729X
Z09XSBL-03----5	Winkelschließblech Modell Z09XSBL-03Lang; DIN rechts; für Modelle 309X-709X und 329X-729X
Z09XSBL-04----1	Schließblech LAP universal Modell Z09XSBL-04Universal; mit Lappen 8 mm ohne Auflaufkante; für Modelle 309X-709X und 329X-729X
1002-12-4.5--00	Stromversorgung Modell 100212 V DC geregelt; 4,5 A; mit Wandhalterung
1002-24-2.5--00	Stromversorgung Modell 100224 V DC geregelt; 2,5 A; mit Wandhalterung
Artikelnummer	709X202PZ---G41
EAN	4042203169692