


EBC002



Zentralverteiler

ZDO4H055MSS0000-00STAK120MSS



Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	silikonfrei; Vergoldete Kontakte
Silikonfrei	ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" gemäß cULus)
Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz	[A]	4
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	10

Ausgänge

Elektrische Ausführung	PNP
------------------------	-----




Zentralverteiler

ZDO4H055MSS0000-00STAK120MSS

Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...80
Schutzart		IP 67
Zulassungen / Prüfungen		
UL-Zulassung	Enclosure type	Type 1
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	224,5
Abmessungen	[mm]	33 x 60 x 118,2
Werkstoffe		PA
Werkstoff Griffkörper		PA / PA
Anzahl Steckplätze Zentralverteiler		4
Ausführung Steckverbinder		M12
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Schaltzustand	4 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün
Zubehör		
Lieferumfang	Verschlusskappen:	2
	Beschriftungsschilder:	4
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück
Elektrischer Anschluss - Anschluss		

Steckverbindung: 1 x M23; Griffkörper: PA; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,8...1,5 Nm






Zentralverteiler

ZDO4H055MSS0000-00STAK120MSS

Anschluss



Elektrischer Anschluss - Steckplatz

Steckverbindung: 4 x M12; Griffkörper: PA; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,8...1,5 Nm

