

#### Elektrische Daten

Schaltfunktion	Schließer (NO)
Betriebsspannung $U_b$ max. AC	250,0 V
Schaltausgang	nein


#### Mechanische Daten

Anzahl der Leiter	3
Kabellänge	0,60 m
Steckerart	M12x1 - M12x1
Leiterquerschnitt	0,34 mm <sup>2</sup>
System	Umspritzt
Werkstoff Dichtring	Viton
Werkstoff Kabelmantel	PUR
Beschleunigung max. (Schleppk.)	5 m/s <sup>2</sup>
Anzahl der Pins	3
Biegeradius feste Verlegung	min. 5xD
Biegeradius bewegt	min. 10xD
Oberflächenschutz Kontakte	vergoldet
Kabeldurchmesser D	4,3 +/- 0,20mm
Umgebungstemp. min. (fest)	-40 °C
Umgebungstemp. max. (fest)	80 °C
Umgebungstemp. min. (bewegl.)	-25 °C
Umgebungstemp. max. (bewegl.)	80 °C
Werkstoff Kontakt	CuZn
Werkstoff Überwurfmutter	Zinkdruckguss (GD-Zn)
Umgebungstemp. min. (Schleppk.)	-5 °C
Umgebungstemp. max. (Schleppk.)	60 °C
Verfahrweg horizontal zul.	bei 5 m/sec <sup>2</sup> 5 m
Verfahrgeschw. max. (Schleppk.)	bei 5 m horiz. Weg 200 m/min
Verfahrweg vertikal zul.	bei 5 m/sec <sup>2</sup> 2 m


#### Allgemeine Daten

Betriebsspannungsanzeige	nein
Schutzart nach IEC 60529	IP68
Sonderausführung	nein
Zusätzliche Eigenschaften	schleppkettentauglich
Kabelmantelfarbe	schwarz
Funktionsanzeige (PIN 2)	nein
Funktionsanzeige (PIN 4)	nein

#### Anschlussbild



#### Steckerbild



PIN 1: braun, PIN 3: blau, PIN 4: schwarz