



LEERGEHÄUSE

RKA 4/102-L



RKA 4/102-L

Leergehäuse

CUSTOMIZABLE

300 x 450 x 132 mm
 Artikelnummer: 62990301

Reihenklemmgehäuse, inkl. 10 DMS-Stützen M20, Dichtbereich 7 - 12 mm, IP66, 2 DMS-Stützen M25, Dichtbereich 9 - 16 mm, 2 DMS-Stützen M32, Dichtbereich 14 - 21 mm, 1 Anbaustützen M40, Dichtbereich 17 - 30 mm, IP54, 2 Würgenippel M50 inkl. Gegenmutter

ohne Klemmen, mit NS 35



Technische Daten

Abmessungen

Breite:	300 mm
Länge:	450 mm
Höhe:	132 mm

Werkstoff

Kasten:	Polystyrol, Lichtgrau ähnlich RAL 7035
Deckel:	Polystyrol, Lichtgrau ähnlich RAL 7035
Dichtung:	Polyurethan
Deckelschraube:	Polyamid 6, glasfaserverstärkt

Zubehör

AK ABL-ES - Aussenbefestigungsglaschen

KS M25-gro - Kombiset

KST M25-33 - Kombistutzen

KST M25-17 - Kombistutzen

AK KS-IP30 - Kombiset

AK KS-IP65 - Kombiset

ASS-gro - Aussenscharnier-Set

KS M20 - Kombiset

KS M25 - Kombiset

KS M32 - Kombiset

KST M32 - Kombistutzen

VSG - Vorhängeschloss-Set



LEERGEHÄUSE

RKA 4/102-L

Weitere Eigenschaften

Schutzart:	IP65 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Schlagfestigkeit:	IK07 nach DIN EN 5012 / VDE 0470 Teil 100
Schutzklasse:	II - Schutzisoliert nach VDE 0106
Schwermetallfrei:	Ja
PVC-frei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Brennverhalten nach UL 94:	HB nach UL94
Brennverhalten nach VDE:	650°C nach VDE 0471/ EN 60695
Geeignet für Aussenanwendung:	Nein
plombierbar:	Ja
Leitungseinführungen:	Ja
Witterungsbeständigkeit:	Nein
Bestückung:	Normschiene NS 35

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (minimal):	-25 °C
Umgebungstemp (maximal):	40 °C
Umgebungstemp. (24 Stunden):	35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	95%
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%