DOPPELMEMBRANSTUTZEN

DMS M32/4



DMS M32/4

Doppelmembranstutzen

Artikelnummer: 26043301

Doppelmembranstutzen aus elastischem Kunststoff mit zwei Dichtungsmembranen, max. vier Leitungseinführungen für Steuerleitungen

IP66

Technische Daten

Werkstoff

Werkstoff:	Thermoplastisches Elastomer (TPE)

Weitere Eigenschaften

Schutzart:	IP66 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Gewindenenngrösse metrisch/PG:	M 32
PVC-frei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Brennverhalten nach UL 94:	HB nach UL94
Farbe:	grau
für Wandst./mm:	1,5 - 4,5 mm
Dichtber./mm:	4 x 3,5 - 6 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (minimal):	-35 °C
Umgebungstemp (maximal):	80 °C
Umgebungstemp. (24 Stunden):	60 °C

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG · Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299