

Progress-M

Material: Messing vernickelt
 Dichteinsatz: TPE
 O-Ring: NBR
 Zugentlastung: nach EN 62444, Ausf. A
 Einsatztemperatur: -40 °C bis 100 °C
 Schutzart: IP 68/IP 69K

Material: brass, nickel-plated
 Sealing insert: TPE
 O-ring: NBR
 Strain relief: acc. to EN 62444, version A
 Temperature range: -40 °C to 100 °C
 Protection type: IP 68/IP 69K

101.00

101.20

SEV-geprüft nach EN 50262


SEV approved acc. to EN 50262

Weitere internationale Zulassungen vorhanden

Further international approvals available



Gewinde Entry Thread AG			H mm	Gew. kurz / Thread short GL HUGRO No. mm		Gew. lang / Thread long GL HUGRO No. mm	
kurzer, einteiliger Dichteinsatz / short, one-piece sealing insert							
M 6 x 1	2-2,5	8	12	5	101.0602.00	8	101.0602.20
M 6 x 1	2,5-3	8	12	5	101.0603.00	8	101.0603.20
M 6 x 1	3-3,5	8	12	5	101.0604.00	8	101.0604.20
M 8 x 1,25	2,5-3,5	11	14	5	101.0803.00	10	101.0803.20
M 8 x 1,25	3,5-5	11	14	5	101.0805.00	10	101.0805.20
M 10 x 1,5	3-4	13	15	5	101.1004.00	10	101.1004.20
M 10 x 1,5	4-6	13	15	5	101.1006.00	10	101.1006.20
M 12 x 1,5	3,5-5	15	17	5	101.1505.00	10	101.1505.20
M 12 x 1,5	5-6,5	15	17	5	101.1506.00	10	101.1506.20
M 12 x 1,5	6,5-8	15	17	5	101.1508.00	10	101.1508.20
M 16 x 1,5	3,5-4,5	18	20	5	101.1704.00	10	101.1704.20
M 16 x 1,5	4,5-6	18	20	5	101.1706.00	10	101.1706.20
M 16 x 1,5	6-8	18	20	5	101.1708.00	10	101.1708.20
M 16 x 1,5	8-10,5	18	22	5	101.1710.00	10	101.1710.20
M 20 x 1,5	6-8	24	21	6	101.2008.00	10	101.2008.20
M 20 x 1,5	8-11	24	21	6	101.2011.00	10	101.2011.20
M 20 x 1,5	11-15	24	23	6	101.2015.00	10	101.2015.20
M 25 x 1,5	9,5-12,5	30	25	7	101.2512.00	11	101.2512.20
M 25 x 1,5	12,5-16	30	25	7	101.2516.00	11	101.2516.20
M 25 x 1,5	16-20,5	30	28	7	101.2520.00	11	101.2520.20
M 32 x 1,5	14-17	36	28	8	101.3217.00	13	101.3217.20
M 32 x 1,5	17-21	36	28	8	101.3221.00	13	101.3221.20
M 32 x 1,5	21-25,5	36	28	8	101.3225.00	13	101.3225.20
M 40 x 1,5	20-24	46	31	8	101.4024.00	13	101.4024.20
M 40 x 1,5	24-28,5	46	31	8	101.4028.00	13	101.4028.20
M 40 x 1,5	28,5-33	46	31	8	101.4033.00	13	101.4033.20
M 50 x 1,5	29-33	55	34	9	101.5033.00	14	101.5033.20
M 50 x 1,5	33-37	55	34	9	101.5037.00	14	101.5037.20
M 50 x 1,5	37-42	55	34	9	101.5042.00	14	101.5042.20
M 63 x 1,5	35-40	70	37	10	101.6340.00	14	101.6340.20
M 63 x 1,5	40-46	70	37	10	101.6346.00	14	101.6346.20
M 63 x 1,5	46-52	70	37	10	101.6352.00	14	101.6352.20
M 75 x 1,5	45-50	80	38	11	101.7450.00	15	101.7450.20
M 75 x 1,5	50-56	80	38	11	101.7456.00	15	101.7456.20
M 75 x 1,5	56-63	80	38	11	101.7463.00	15	101.7463.20
M 85 x 2	63-70	95	41	18	101.8F70.00		
M 95 x 2	68-75	110	51	20	101.9C75.00		
M 95 x 2	73-80	110	51	20	101.9C80.00		
M 100 x 3	78-85	115	51	22	101.9L85.00		
M 105 x 3	83-90	120	52	22	101.9N90.00		
M 115 x 3	88-95	125	52	22	101.9P95.00		



Auf Anfrage:

- erhältlich mit Dichteinsatz gemäß EN 45545

On request:

- available with sealing inserts according to EN 45545