

**UP Kleinverteiler JUMBO mit Schraubklemme**

Artikel-Nr.: 7210031  
Typ: UPV48+8ST

Einfach und zuverlässig für Unterputz

passend für: Geräte bis 63A

**Abmessungen**

Aufbauhöhe T+R	9 mm
Breite	365 mm
Breite Nische UP	360 mm
Höhe	775 mm
Höhe Nische UP	768 mm
Putzausgleich	15 mm
Tiefe	98 mm

**Werkstoff**

Material Abdeckung	PS
Material Kasten	PS
Material Tür	Stahl pulverbeschichtet

**Umgebungsbedingungen**

Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	95 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %
Umgebungstemperatur (24h)	35 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C

### Eigenschaften

Anreihbar	ja
Anzahl Teilungseinheiten	56
Farbe	weiß
Halogenfrei	ja
Montageart	UP
Plombierbar	ja
PVC-frei	ja
Schutzart (IP)	IP30
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schwermetallfrei	ja
Silikonfrei	ja
Witterungsbeständig	-

### Technische Merkmale

Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsstrom	63 A
Leitungseinführung	hinten: 8x M25
Zulässige Verlustleistung nach DIN 43 873	ohne innere waagerechten Trennwände) 10 K = 7,0 Watt 15 K = 11,5 Watt 20 K = 16,5 Watt 25 K = 21,5 Watt 30 K = 27,0 Watt

### Zertifikate & Standards

CE	ja
Glühdrahtprüfung	650 °C
Normen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DIN EN 60670-1</li> <li>• DIN EN 60670-24</li> <li>• DIN EN 61439-1</li> <li>• DIN EN 61439-3</li> <li>• DIN 43871</li> </ul>
REACH	ja
RoHS	ja
VDE	ja

### Zubehör

Ausstattung	1x Tür mit Rahmen (T+R.JUMBO48+8) 1x PE-Schraubklemme (KPE34) 1x N-Schraubklemme (KN34)
Empfohlener Zukauf	ADS12W