

Immer. Sicher.  
Dicht.

## Brandschutz-Kit S90 für HSI 150 Systemdeckel

### HSS150 HSI150

Artikel-Nr.: 2600030000



- **Brandschutz S90 in Kombination mit Systemdeckeln**
- **einseitige Kissenmontage durch spezielle Montagetaschen**

Gas- und wasserdichtes Brandschott entsprechend der Feuerwiderstandsklasse S90 nach DIN 4102-9 zum Einbau in das System HSI 150 für Wände. Die Abdichtung erfolgt über Systemdeckel. Das Schott ist für Kabel aller Art in Wänden zugelassen.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

## FAKTEN

### Vorteile:

- Brandschutz für die Kabeldurchführung HSI 150
- hohe Nachbelegungsflexibilität
- keine zusätzlichen Wandanbaukonstruktionen nötig
- keine Begrenzung der Kabeldurchmesser
- witterungsbeständige Brandschutzkissen
- Zulassung für Paketbildung mit HSI 150 bis 2 x 6

### Lieferumfang:

- 1 Satz HVS-Kissen für Vollbelegung ohne Kabel: 1x HVS-K-720, 1x HVS-K-400, 4x HVS-K-250/2, 4x HVS-KB-60
- Edelstahlspannband
- Kennzeichnungsschild

## Maße:

- Schottstärke: mindestens 440 mm
- ab Wandstärke: 240 mm
- maximale Paketgröße: 430 x 1270 mm (2x6)

## Eigenschaften:

- Systemdeckel zur druckdichten Durchführung finden Sie unter Kabelabdichtungen

## Prüfungen/Normen:

- DIBT-Zulassung Z-19.15-1906 nach DIN 4102-9

## BILDER



## ZUBEHÖR NOTWENDIG



Gelenkstirnlochschlüssel



Brandschutzkissen-Montageblech



Gleitmittel