

Datenblatt Art. 336.006

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

STEP

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 250V~	Rated current / rated voltage	16A / 250V~
Netzanschluss		Power supply	
Stecker	Wieland GST18i3	Plug	Wieland GST18i3
Stromausgang		Power output	
Steckdosen		Socket outlets	
1x CEE 7/3 (Type F) 2-polig mit Schutzkontakt Mit erhöhtem Berührungsschutz Schwarz, ähnlich RAL 9005, 35° 16A 250V~, IP20		1x CEE 7/3 (Type F) 2-pole with earthing contact With shutter Black, similar to RAL 9005, 35° 16A 250V~, IP20	
1x WIELAND GST18i3 2-polig mit Schutzkontakt Schwarz, ähnlich RAL 9005, 35° 16A 250V~, IP20		1x WIELAND GST18i3 2-pole with earthing contact Schwarz, ähnlich RAL 9005, 35° 16A 250V~, IP20	
Messung		Measurement	
Master & Slave Elektronik Schwellenwerteinstellung Ruhestromaufnahme Bemessungsspannung Nennstrom		Master & Slave circuit Threshold value setting from Standby current Rated voltage Rated current	
	10-100W ca. 1 W 250V~ 16A		10-100W ca. 1 W 250V~ 16A
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Abmessungen Länge		Dimensions Length without accessories ca.	
	220mm		220mm
Material Gehäuse: PA6 GF 30 V1 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005 Aluminum		Material Housing: PA6 GF 30 V1 850°C, black similar to RAL 9005 Aluminum	
Lieferumfang 1x Steckdosenleiste STEP ALU		Scope of delivery 1x Power strip STEP Alu	

Im Polybeutel

Packed in polybag

Umgebungsbedingungen**Environmental conditions****Schutzart**

IP20

Protection type

IP20

Konformität / Approbation**Conformity / Approval****Bauart geprüft**DIN VDE 0620-1 2005-
4**Type approved**DIN VDE 0620-1 2005-
4



