


Stecker - 7-polig, mit Multi-Grip




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	210636
EAN	4024941108386
Produktgruppe	Stecker TE
Stromstärke	32A
Polzahl	7p
Anordnung der Phasen	6P+PE
Lage des Schutzkontaktes	9h
Spannung	230V~
Frequenz	50/60Hz

Artikelbeschreibung	
Schutzart	IP44
Kennfarbe	blau
Gerätefarbe	Kragen blau RAL 5015, Gehäusehaube blau RAL 5015, Kabelverschraubung grau RAL 7035
Anschluss technik	mit Schraubklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	6,0 qmm
Kabeleinführung	mit Kabelverschraubung
Geräte-Höhe	181mm
Geräte-Breite	72mm
Geräte-Tiefe	87mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,345 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941108386

Logistikdaten	
Länge	87 mm
Breite	72 mm
Höhe	181 mm
Gewicht	0,346 kg
Volumen	1.133,784 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941968331
Länge	258 mm
Breite	183 mm
Höhe	212 mm
Gewicht	3,602 kg
Volumen	8.750 ccm



Ampere	16	32							
Polzahl	7	7							
a ø	65,0	72,0							
b	97,0	117,0							
c	152,0	181,0							
d	116,0	135,5							
e ø	21,0	27,0							
Leiter mm² min	1	2,5							
Leiter mm² max	2,5	6							