



VERBINDUNGSDOSE

Abox-i SL-16²



Abox-i SL-16²

Verbindungsdose

CUSTOMIZABLE

250 x 200 x 115 mm
 Artikelnummer: 49083501

Verbindungsdose - Industrie Qualität - nach DIN EN 60670-1/-22, Ui=690V, witterungsbeständig, schlagfest, halogenfrei, mit Plombierset, passende Kabeleinführungen siehe Zubehör

grau, mit hochliegender schraubenloser Klemme 5-polig, max. Nennquerschnitt nach EN 60998: 16 mm², bei einer Strombelastbarkeit von 76 A, Klemmbare Querschnitte pro Pol: 4 x 0,5 bis 16 mm², starr, 4 x 0,5 bis 25 mm² flexibel



Technische Daten

Abmessungen

Breite:	250 mm
Länge:	200 mm
Höhe:	115 mm

Werkstoff

Kasten:	Polycarbonat, glasfaserverstärkt
Deckel:	Polycarbonat, glasfaserverstärkt
Dichtung:	Polyurethan
Deckelschraube:	Edelstahl V2A

Zertifikate



Zubehör

- DMS M20 - Doppelmembranstutzen
- DMS M40 - Doppelmembranstutzen
- DMS M25 - Doppelmembranstutzen
- DMS M32 - Doppelmembranstutzen
- KVR M20-GDB/MGM - Kabelverschraubung
- KVR M20-MGM - Kabelverschraubung
- KVR M25-MGM - Kabelverschraubung
- KVR M32-MGM - Kabelverschraubung
- KVR M40-MGM - Kabelverschraubung



VERBINDUNGSDOSE

Abox-i SL-16²

Weitere Eigenschaften

Einführungen Gesamtzahl:	14
Leiterquerschnitt:	16 mm ²
Anreihbar:	Nein
Bemessungsisolationsspannung AC:	690 V
Explosionsschutz:	ohne
Funktionserhalt:	ohne
plombierbar:	Nein
Bestückung:	Klemme
Schwermetallfrei:	Ja
PVC-frei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Schutzart:	IP65 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Witterungsbeständigkeit:	Ja
Farbe:	grau

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (24 Stunden):	60 °C
Umgebungstemp (maximal):	80 °C
Umgebungstemp. (minimal):	-35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	95%
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%