



REIHENKLEMMENGEHÄUSE

AKi-R 4/34-SL

AKi-R 4/34-SL

Reihenklemmengehäuse

CUSTOMIZABLE

300 x 150 x 132 mm
 Artikelnummer: 74303401

Reihenklemmengehäuse - Industrie Qualität -, inkl. 10 DMS-Stützen M20, Dichtbereich 7 - 12 mm, 2 DMS-Stützen M25, Dichtbereich 9 - 16 mm, 2 DMS-Stützen M32, Dichtbereich 14 - 21 mm, 1 DMS-Stützen M40, Dichtbereich 19 - 28 mm

bestückt mit 34 schraubenlosen Klemmen 4 mm², (Typ Weidmüller ZDU 4)



Technische Daten

Abmessungen

Breite:	300 mm
Länge:	150 mm
Höhe:	132 mm

Werkstoff

Kasten:	Polycarbonat, glasfaserverstärkt, grau ähnlich RAL 7035
Deckel:	Polycarbonat, glasfaserverstärkt, grau ähnlich RAL 7035
Dichtung:	Polyurethan
Deckelschraube:	Polyamid 6, glasfaserverstärkt

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (minimal):	-35 °C
Umgebungstemp. (maximal):	80 °C
Umgebungstemp. (24 Stunden):	60 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	95%
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%



AKi-R 4/34-SL

Weitere Eigenschaften

Schutzart:	IP65 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Schlagfestigkeit:	IK08 nach DIN EN 5012 / VDE 0470 Teil 100
Schutzklasse:	II - Schutzisoliert nach VDE 0106
Schwermetallfrei:	Ja
PVC-frei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Brennverhalten nach UL 94:	V-0 nach UL 94
Brennverhalten nach VDE:	960°C nach VDE 0471/ EN 60695
Geeignet für Aussenanwendung:	Ja
plombierbar:	Ja
Leitungseinführungen:	Ja
Witterungsbeständigkeit:	Ja
Bestückung:	schraubenlose Klemmen
Anzahl Klemmen:	34 Stück
Leiterquerschnitt:	4 mm ²