



LEISTUNGSSCHALTERGEHÄUSE

GLE 463



GLE 463

Leistungsschaltergehäuse

CUSTOMIZABLE

320 x 640 x 254 mm

Artikelnummer: 03646301

Leistungsschaltergehäuse - Industrie Qualität - mit externer Betätigung, abschließbar, 1 x Leistungsschalter, In 630A, 3-polig schaltend, LS/I-Auslöser, L-Auslöser elektronisch 0,4-1x In, einstellbar in Schritten 0,04x In, S-Auslöser elektronisch, einstellbar 1/1,5/2/2,5/3/3,5/4,5/5,5/6,5/7/7,5/8/8,5/9/10x In, Verzögerung einstellbar 0,1/0,25s bei 8xIn, I-Auslöser elektronisch, unverzögert, Schraubanschluss M10, PE/N-Klemme M12, 4 x Gehäuseverbinder (GGV)

mit transparentem Deckel



Technische Daten

Abmessungen

Breite:	320 mm
Länge:	640 mm
Höhe:	254 mm

Werkstoff

Kasten:	Polycarbonat, glasfaserverstärkt
Deckel:	Polycarbonat, glasfaserverstärkt
Dichtung:	Polyurethan
Deckelschraube:	Polyamid 6, glasfaserverstärkt

Umgebungsbedingungen

Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	95%
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%
Umgebungstemp. (24 Stunden):	35 °C
Umgebungstemp (maximal):	40 °C
Umgebungstemp. (minimal):	-25 °C



LEISTUNGSSCHALTERGEHÄUSE

GLE 463

Weitere Eigenschaften

Schutzart:	IP54 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Schutzklasse:	II
Bemessungsisolationsspannung AC:	690 V
Bemessungsstrom:	630 A
Bemessungsisolationsspannung DC:	1000 V
Bemessungsbetriebsstrom:	630 A
Anreihbar:	Ja
PVC-frei:	Ja
Schwermetallfrei:	Ja
Witterungsbeständigkeit:	Ja