



TIEFDOSE

U 71 TD-44



Leider keine Abbildung

U 71 TD-44

Tiefdose

71 x 71 x 44 mm

Artikelnummer: 97292501

Tiefdose für Betoneinbau, als Aufsatzgehäuse für alle U 71-Dosen bei Verwendung großer Rohre, Schraubabstand 60 mm

Tiefdose M25, 44 mm tief



Technische Daten

Abmessungen

Breite:	71 mm
Länge:	71 mm
Höhe:	44 mm

Werkstoff

Kasten:	Polypropylen, Copolymer
Deckel:	Polypropylen, Copolymer

Einführungen

mögliche Rohreinführungen:	6 x bis Ø 25 mm, 2 x bis Ø 20 mm
----------------------------	----------------------------------

Zubehör

ES-10 - Einbauschraube

ES-18 - Einbauschraube

ES-25 - Einbauschraube

GWB - Gewindeboden

HW VD-60 - Verschlussdeckel

IBT LZA-18 - Stanzzange

IBT LZA-23 - Stanzzange

IBT LZA-OE - Stanzzange

IBT STE-LST/14 - Stanzeinsatz

IBT STE-LST/18 - Stanzeinsatz

IBT STE-LST/23 - Stanzeinsatz

IBT STE-LST/30 - Stanzeinsatz

IBT STE-LST/39 - Stanzeinsatz

IBT STE-LZA/14 - Stanzeinsatz

IBT STE-LZA/18 - Stanzeinsatz

IBT STE-LZA/23 - Stanzeinsatz



TIEFDOSE

U 71 TD-44

Weitere Eigenschaften

Farbe:	sonstige
Bestückung:	Ohne
plombierbar:	Nein
Bemessungsisolationsspannung AC:	450 V
Explosionsschutz:	ohne
Funktionserhalt:	ohne
Einführungen Gesamtzahl:	2
Anreihbar:	Nein
Schwermetallfrei:	Ja
PVC-frei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Witterungsbeständigkeit:	Ja

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (minimal):	-25 °C
Umgebungstemp (maximal):	40 °C
Umgebungstemp. (24 Stunden):	35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	k.A.