



STECKDOSENGEHÄUSE

**GTV 489**



Leider keine Abbildung

**GTV 489**

**Steckdosengehäuse**

**CUSTOMIZABLE**

320 x 220 x 179 mm  
 Artikelnummer: 01048901

Steckdosengehäuse - Industrie Qualität - Steckdosen vorverdrahtet bis zur Normschiene, 3 x Gehäuseverbinder (GGV)

bestückt mit 1 x CEE 125 A, 5-polig, (nicht vorverdrahtet)



**Technische Daten**

**Abmessungen**

Breite:	320 mm
Länge:	220 mm
Höhe:	179 mm

**Werkstoff**

Kasten:	Polycarbonat, glasfaserverstärkt
Deckel:	Polycarbonat
Dichtung:	Polyurethan
Deckelschraube:	Polyamid 6, glasfaserverstärkt

**Umgebungsbedingungen**

Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	95%
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%
Umgebungstemp. (24 Stunden):	35 °C
Umgebungstemp (maximal):	40 °C
Umgebungstemp. (minimal):	-25 °C



STECKDOSENGEHÄUSE

# GTV 489

## Weitere Eigenschaften

Schutzklasse:	II
Bemessungsisolationsspannung AC:	690 V
Bemessungsisolationsspannung DC:	1000 V
Anreihbar:	Ja
PVC-frei:	Ja
Schwermetallfrei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Schutzart:	IP44 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Witterungsbeständigkeit:	Ja