LEERGEHÄUSE

TG ABS 2012-8-to



TG ABS 2012-8-to

Leergehäuse

CUSTOMIZABLE

202 x 122 x 75 mm
Artikelnummer: 10100801

Leergehäuse, Kasten: ABS, lichtgrau ähnlich RAL 7035, Deckel: Polycarbonat, transparent, mit Schnellverschluss, mit Deckelverliersicherung

IP67 IP66 | IK07 | 690V AC | 1000V DC | halogen-free

Technische Daten

Abmessungen

Breite:	202 mm
Länge:	122 mm
Höhe:	75 mm
Innenhöhe:	59 mm

Werkstoff

Kasten:	ABS, grau ähnlich RAL 7035
Deckel:	Polycarbonat, transparent
Dichtung:	Polyurethan
Deckelschraube:	Edelstahl V2A, Schnellverschluss

Zubehör

- DAE M12 - Druckausgleichelement
- LFR - Stufenbohrer
- NS 35-184 - Normschiene
- TG ABL - Aussenbefestigungslaschens.
- TG DVS-57 - Deckelverliersicherung
- TG ISS - Innenscharnier-Set
- TG MPI-2012 - Montageplatte
- TG MPS-2012 - Montageplatte
- TG PST2 - Plombierset
- TS 15-184 - Normschiene

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG · Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

LEERGEHÄUSE

TG ABS 2012-8-to

Weitere Eigenschaften

Schutzart:	IP66/IP67 - nach EN60529 / DIN VDE 0470-1
Schlagfestigkeit:	IK07 nach DIN EN 5012 / VDE 0470 Teil 100
Schutzklasse:	II - Schutzisoliert nach VDE 0106
Bemessungsisolationsspannung AC:	690 V
Bemessungsisolationsspannung DC:	1000 V
Schwermetallfrei:	Ja
PVC-frei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Leitungseinführungen:	Nein
Brennverhalten nach UL 94:	HB nach UL94
Brennverhalten nach VDE:	650°C nach VDE 0471/ EN 60695
Witterungsbeständigkeit:	Nein

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (minimal):	-25 °C
Umgebungstemp (maximal):	40 °C
Umgebungstemp. (24 Stunden):	35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	95%
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG · Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299