



#### Kenndaten

Betriebsspannungsanzeige	nein
Funktionsanzeige	nein
Schutzart nach IEC 60529	IP67
Zulassungen	CE

#### Elektrische Daten

Betriebsspannung	30 V AC/36 V DC
Betriebsspannung UB max. AC	30 V
Betriebsspannung UB max. DC	36 V

#### Mechanische Daten

Anzahl der Leiter	2
Kabellänge	20 m
Steckerart	M08x1
Leiterquerschnitt	0,34 mm <sup>2</sup>
Umgebungstemperatur	-25...90 °C

Umgebungstemperatur Ta max.	90 °C
Umgebungstemperatur Ta min.	-25 °C
Werkstoff Dichtring	Viton
Werkstoff Kabelmantel	PUR
Werkstoff Kontakt	CuZn
Werkstoff Kontaktträger	PUR
Werkstoff Überwurfmutter	CuZn + 2 µ Ni
Werkstoff Griffkörper	PUR
Oberflächenschutz Kontakte	Nickel-plat., gold plate 0.8 µm
Bauform	gerade
Anzahl der Pins	3

#### Grunddaten

#### Bemerkungen

Schutzart nach IEC 60529, nur im verschraubten Zustand mit dem dazugehörigen Gegenstück.



Begriffserklärungen siehe Hauptkatalog.

Änderungen vorbehalten.

