


|                          |                      |                                                                                     |
|--------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 61802180                 | <b>DATENBLATT</b>    |  |
| Gültig ab:<br>03.07.2018 | <b>SILVYN® US-AS</b> |                                                                                     |

SILVYN® US-AS ist eine Innen- / Endtülle zur Montage von SILVYN® US für Schutzschläuche oder als Endtülle zur Abdeckung der Schutzschlauchenden, um Kabelverletzungen zu verhindern, wenn keine Verschraubung benutzt wird.



**Material:** Messing, vernickelt

**Temperaturbereich:** -40°C bis +250°C



#### Maßtabelle:

| Artikel Nr.           | Bezeichnung             | Nenngröße | Schlauch Durchmesser mm |       | Durchmesser C mm |
|-----------------------|-------------------------|-----------|-------------------------|-------|------------------|
|                       |                         |           | Innen                   | Außen |                  |
| 6180 2180             | SILVYN® US-AS 7         | 10        | 8,0                     | 10,0  | 6,5              |
| 6180 2190             | SILVYN® US-AS 9         | 14        | 11,0                    | 14,0  | 10,0             |
| 6180 2200             | SILVYN® US-AS 11        | 17        | 14,0                    | 17,0  | 12,5             |
| 6180 2210             | SILVYN® US-AS 13,5      | 19        | 16,0                    | 19,0  | 14,5             |
| 6180 2220             | SILVYN® US-AS 16        | 21        | 18,0                    | 21,0  | 16,5             |
| 6180 2230             | SILVYN® US-AS 21        | 27        | 23,0                    | 27,0  | 21,5             |
| 6180 2240             | SILVYN® US-AS 29        | 36        | 31,0                    | 36,0  | 29,5             |
| 6180 2250             | SILVYN® US-AS 36        | 45        | 40,0                    | 45,0  | 38,0             |
| 6180 2270             | SILVYN® US-AS 48        | 56        | 51,0                    | 56,0  | 49,0             |
| Für SILVYN® LAPPGRAFF |                         |           |                         |       |                  |
| 61802191              | SILVYN® US-AS 9 Agraff  | 14        | 12                      | 14    | 10,5             |
| 61802231              | SILVYN® US-AS 21 Agraff | 27        | 24                      | 27    | 22,5             |

**Passende Schläuche:** SILVYN® AS

**Passende Verschraubung:** SILVYN® US  
SILVYN® US-M

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.  
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

|                                                      |                                       |               |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| Ersteller: M. Wegerer /PDP<br>Freigegeben: DAMU1/PDP | Dokument: DB61802180DE<br>Version: 04 | Seite 1 von 1 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|