

Kupplungen - mit schraubloser Anschluss Technik, für erschwerte Einsatzbedingungen




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	31671
EAN	4024941316712
Produktgruppe	Kupplung QUICK-CONNECT TE
Stromstärke	16A
Polzahl	4p
Anordnung der Phasen	3P+PE
Lage des Schutzkontaktes	2h
Spannung	> 50V~

Artikelbeschreibung	
Frequenz	über 300 bis einschließlich 500Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	grün
Gerätefarbe	Klappdeckel grün RAL 6002, Gehäuse grün RAL 6002, Kabelverschraubung grau RAL 7035
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	2,5 qmm
Kabeleinführung	mit Kabelverschraubung
Geräte-Höhe	162mm
Geräte-Breite	58mm
Geräte-Tiefe	78mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 8mm bis max. Durchmesser 18mm

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,169 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST

Logistikdaten	
EAN	4024941316712
Länge	78 mm
Breite	58 mm
Höhe	162 mm
Gewicht	0,17 kg
Volumen	732,888 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941834797
Länge	275 mm
Breite	175 mm
Höhe	137 mm
Gewicht	1,815 kg
Volumen	5.737,5 ccm

 3 MB 62	Ampere	16	16	16	32	32	32
	Polzahl	3	4	5	3	4	5
a Ø	51,0	58,0	65,0	66,5	66,5	72,0	
b	156,0	162,0	168,0	195,0	195,0	198,0	
c	72,0	78,0	86,0	89,0	89,0	99,0	
d Ø	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0	
Leiter mm² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5	
Leiter mm² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6	