

Artikelnummer

1033/352

Typ

GM 1033/352

Bezeichnung

Glasbruchmelder GM 1033/352

**Kurzbeschreibung:**

- Erfassungsbereich 2 m
- Sensor IP67
- 2-Draht Alarmlinie
- inkl. 2 m Leitung
- inkl. Klebeset

Beschreibung

Professionelle Bewegungsmelder, Lichtschranken, Magnetkontakte, Glasbruchmelder oder elektrische Verriegelungen zur Türen-, Fenster-, Innen- oder Außenhaut Sicherung sind das passende Zubehör zur Planung einer sicheren drahtgebundenen Alarmanlage.

Produktmerkmale:

passiver Glasbruchsensor. keramisches Detektorelement. Überwachungsradius 2m. weißes Kunststoffgehäuse mit vorkonfektionierter 2-adriger Leitung (Länge:2 m). Schutzart IP67. Lieferung inklusive Klebeset.

Technische Daten:

Kontaktbelastung max. 18 V=(DC), 0,010A

Widerstand im Stand-By: max. 30 Ohm

Maße: 37 x 10 x 12 mm

Installationshinweis:**Hinweis:****Technische Daten**



Melderart:	Glasbruchmelder
Geräteart:	Glasbruchmelder
Anschlussart:	Draht
Sensor:	Passiv
Montage:	Anbau
Überwachungsradius:	2 m
Alarmlinie:	Alarm
Linie:	Alarm
Schutzart:	IP67
Technik:	Passiv
Kontaktbelastung:	18 V DC, 10 mA
Widerstand im Stand-by:	maximal 30 Ohm
Abmessungen:	37 x 10 x 12 mm
Farbe:	Weiß
Leitungslänge:	2 m
Inklusive:	Klebeset
Einsatz:	Aufkleben auf Scheibe