

Datenblatt - ESS21S12

Befehls- und Meldegeräte / Befehlsgeräte und Leuchtmelder - "E" Programm /
ESS/EST-Schlüssel-Wahlschalter



(Die Abbildung kann vom Original abweichen!)

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung	ESS21S12
Artikelnummer	101006387
EAN Code	
eCl@ss	27-37-12-13

Zulassung

Zulassung



USA/CAN

Allgemeine Daten

Produkt-Name	ESS - Schlüssel Wahltaster
Vorschriften	IEC/EN 60947-1, EN 60947-5-1
Richtlinienkonformität (J/N)	
für Sicherheitsfunktionen geeignet (J/N)	Nein
Befestigung	Montageflansch
Einbaulage	beliebig
Werkstoffe	
- Werkstoff des Frontringes	Aluminium
- Werkstoff des Schlosszylinders	Stahl
Bauform	Schlüssel - Wahlschalter - Frontplattenmontage
Form	
Farbe	
- Farbe Frontring	 Silber
- Farbe Schlosszylinder	 Silber
Gewicht	90 g
beleuchtbar möglich (J/N)	Nein
Schließung	EKM30

Mechanische Daten

Mechanische Lebensdauer	300.000 Schaltspiele
Anzahl der Schaltstellungen	2 St.
verrastend vorhanden (J/N)	Ja

Entriegelungsart	Dreh-Entriegelung
Tastend möglich (J/N)	Nein
Raststellung	rechts
Schaltwinkel	rechts, 90°
Anzahl der Stößel	1
Schlüsselabzugsstellung	Stellung 0 und I
Anzahl der Taststellungen	
Frontplattendicke	
- min. Frontplattendicke	1 mm
- max. Frontplattendicke	6 mm
Anzugsdehmoment für Befestigungsschrauben	0,6 Nm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	
- min. Umgebungstemperatur	0 °C
- max. Umgebungstemperatur	+80 °C
Lager- und Transporttemperatur	
- min. Lager- und Transporttemperatur	–
- max. Lager- und Transporttemperatur	–
Vollisolation (J/N)	Ja
Abdichtungsart	Membrane, Lippendichtungen, Formdichtungen
Schutzart IP	IP65

LED-Zustandsanzeige

Integrierte LED vorhanden (J/N)	Nein
---------------------------------	------

Abmessungen

Abmessungen	
- Höhe mit Schlüssel	60 mm
- Durchmesser des Frontringes	Ø 29,5 mm
- Durchmesser des Schlosszylinders	Ø 22 mm mm
- Lochdurchmesser	22,3 mm + 0,4 mm
Rastermaß	40 x 50 mm

Hinweis

Hinweis	Sonderschließung auf Anfrage
---------	------------------------------

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am 31.10.2018 - 08:15:52h Kasbase 3.3.0.F.64I