

Datenblatt - A-K4P-M12-S-G-5M-BK-1-X-A-1

Steckverbinder / Steckverbinder M12 / A-K4M12



Vorzugstyp



- Anschlussleitung
- 4-polig

(Die Abbildung kann vom Original abweichen!)

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung	A-K4P-M12-S-G-5M-BK-1-X-A-1
Artikelnummer	101208523
EAN Code	4030661384290

Allgemeine Daten

Produkt-Name	Anschlussleitung A-K4M12
Ausführung	Anschlussleitung
Werkstoffe	
- Werkstoff des Gehäuses	
- Werkstoff des Kabelmantels	PVC
Steckverbindertyp	Kupplung
Bauform	gerade
Farben	
- Gehäusefarbe	Schwarz
- Leitungsfarbe	Schwarz
Leitungstyp	
Gewicht	317 g
Codierung	A

Mechanische Daten

Anschlussausführung	Schraubanschluss
Anschlussart	M12
Verriegelung	Schraubverriegelung
Leitungslänge	5 m
Leitungsquerschnitt	4 x 0,75 mm ²

Umgebungsbedingungen

Schutzart IP68

Elektrische Daten

Anzahl der Pole 4 St.
Anzahl der Adern 4 St.
Bemessungsbetriebsspannung U_e 250 V
Bemessungsbetriebsstrom I_e 4 A

LED-Zustandsanzeige

LED-Zustandsanzeige (J/N) Nein

Kontaktbelegung

1 Braun
2 Weiß
3 Blau
4 Schwarz

Typenschlüssel

(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)

Hinweis

**Es können nicht alle Variationen geliefert werden.
Der vorhandene Typenschlüssel dient zur Übersetzung der
Produkt-Typenbezeichnung.**

(1)

A Anschlussleitung
V Verbindungsleitung
S Steckverbinder ohne Leitung

(2)^a

K Kupplung
KK Kupplung - Kupplung
S Stecker
SS Stecker - Stecker
SK Stecker - Kupplung

(2)^b

1P 1-polig
2P 2-polig
3P 3-polig
4P 4-polig
5P 5-polig
6P 6-polig
7P 7-polig
8P 8-polig
...

(3)

M6.5 rund 6,5 mm
M8 M8 / rund 8 mm
M12 M12
M18 M18

Leitung

Anschluss

Anzahl der Pole

Anschlussart

M23
DIN43650
TUCHEL

M23
DIN 43650
TUCHEL

(4)

R
S

(5)

G
W

(6)

X
0.3M
2M
2.5M
3M
5M
10M
15M
20M

(7)

X
BK
GY
OG

(8)

X
1
2
3
4

(9)

X
1LP
2LP
3LP

(10)

X
A
B

(11)

1
2
3
4

Verriegelung
Rastverriegelung
Schraubverriegelung

Bauform

gerade
gewinkelt

Leitungslänge

ohne
0,3 m
2 m
2,5 m
3 m
5 m
10 m
15 m
20 m

Leitungsfarbe

ohne
Schwarz
Grau
Orange

Werkstoff der Leitung

-
PVC
PUR
Gummi
Silikon

Sonstiges

Neutral
1x LED - PNP
2x LED - PNP
3x LED - PNP


Codierung

ohne
A-Codierung
B-Codierung

Zulassung

ohne





Polbild

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am 12.06.2014 - 16:01:00h Kasbase 2.2.18.F DBI

Image

Image
et=sS