

Abmessungen 34 x 39 x 20,4



- ✓ Kompakte Bauform
- ✓ Kombinierte Fixcon- / M12-Steckplätze
- ✓ Durchgangsbohrung Ø3,2mm
- ✓ LED - Anzeige

Artikel-Nr.	VK000043	VK000044
Anschlussdose	2 x M12, 3polig+PE	2 x M12, 3polig+PE
Anschlussstecker	1 x M12, 5polig	1 x M12, 5polig
TECHNISCHE DATEN		
Steckverbinder	M12x1	M12x1
Bemessungsspannung	≤ 60V DC	≤ 60V DC
Strombelastbarkeit	< 4A	< 4A
Isolationswiderstand	≥ 10 ⁹ Ω	≥ 10 ⁹ Ω
Durchgangswiderstand	≤ 5mΩ	≤ 5mΩ
Verschmutzungsgrad	3	3
Anzeige (Schaltzustand)	-	2 x LED gelb
Anzeige (Betriebsspannung)	-	LED grün
Material (Griffkörper)	Kunststoff, TPU, schwarz	Kunststoff, TPU, transparent
Material (Überwurfmutter / -schraube)	Messing, vernickelt	Messing, vernickelt
Material (Kontaktträger)	Kunststoff, TPU, schwarz	Kunststoff, TPU, schwarz
Material (Kontakte)	Messing, vergoldet	Messing, vergoldet
Material (Dichtung)	Kunststoff, FKM/FPM	Kunststoff, FKM/FPM
Temperatur (Betrieb)	-30 ... +90°C	-30 ... +90°C
Schutzart (EN60529)	IP67	IP67
Mechanische Lebensdauer	min. 100 Steckzyklen	min. 100 Steckzyklen
Anschlussbelegung		
Sicherheitshinweis: Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.		