



Brandschutz Gerätedose		Datenblatt / data sheet	
Produkt/ product	Brandschutz Gerätedose JVK49		
Maße /	Ø 68 x 49 mm		
Material / material	Polypropylen / Dämmschichtbildner, halogenfrei		
Schutzklasse /	IP 30		
Prüfzeichen /	VDE		
Zulassung	ETA -20/0044 Z-19.21-2508		
Anzahl der möglichen Einführungen /	6x Ø 4-11,5 mm		
Einsatzbereich /	Hohlwand		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geeignet für Plattenstärke 7- 40 mm</li> <li>• Ab 100 mm Wandstärke</li> <li>• Einbau bis zu 5-fach Kombinationen</li> <li>• Für den direkt gegenüberliegenden Einbau</li> <li>• Für Brandschutzwände F30- F90</li> <li>• Erhält die Schallschutzfunktion</li> <li>• Rauchdicht</li> <li>• halogenfrei</li> <li>• Nach DIN EN 60670</li> <li>• Zertifizierter Brandschutz</li> </ul>			
			
			
<p>Die Brandschutzdosen JVK 49 + 62 erhalten in Brandschutzwänden F30-F90 die Feuerwiderstandsdauer trotz eingebrachter Elektroinstallationen und sorgen für den sicheren, rauchdichten Raumabschluss. Ein integrierter Dämmschichtbildner verschließt im Brandfall schnell und zuverlässig die Einbauöffnungen und verhindert so die Weiterleitung von Flammen und Rauchgasen.</p>			
Typ / type	Farbe / colour	VE / qty	Bestellnummer / order number
JVK49	grau / schwarz	10/100 Stück / pcs.	2907936
<p>Die Erstellung des Datenblattes erfolgte nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewähr kann jedoch nicht übernommen werden. Technische Änderungen vorbehalten. / The correctness of data has been made to the best of our knowledge and no responsibility is accepted. Technical improvement reserved.</p>			