Kabelverschraubungen
mit Zugentlastung

Cable Glands
with traction relief

HUGRO®
Qualität aus Waldkirch

WAZU-MZ

155.00
155.20

Material:	Messing vernickelt	Material:	brass, nickel-plated
Klemmeinsatz:	PA	Clamping insert:	PA
Dichtung:	NBR	Sealing insert:	NBR
O-Ring:	NBR	O-ring:	NBR
Zugentlastung:	nach EN 62444, Ausf. B*	Strain relief:	acc. to EN 62444, version B*
Einsatztemperatur:	-40 °C bis 100°C	Temperature range:	-40 °C to 100 °C
Schutzart:	IP 68 / IP 69K im angegebenen Klemmbereich	Protection type:	IP 68 / IP 69K within the specified clamping range

* nur metrische Größen

* only metric sizes

Weitere internationale Zulassungen vorhanden

Further international approvals available

Gewinde Entry Thread AG	⌀ mm	mm	H mm	Gew. kurz / Thread short GL mm	HUGRO No.	Gew. lang / Thread long GL mm	HUGRO No.
M 12 x 1,5	3 - 6,5	14	26	6,5	**155.1507**	10	**155.1507.20**
M 16 x 1,5	4 - 8	19/17	28	6	**155.1708**		
M 16 x 1,5	6 - 10	20	30	6	**155.1710**	10	**155.1710.20**
M 20 x 1,5	6 - 12	22	33	6	**155.2012**		
M 20 x 1,5	10 - 14	24	33	6	**155.2014**	10	**155.2014.20**
M 25 x 1,5	13 - 18	30	37	7	**155.2518**	12	**155.2518.20**
M 32 x 1,5	18 - 25	40	43	8	**155.3225**	12	**155.3225.20**
M 40 x 1,5	22 - 32	50	50	8	**155.4032**	15	**155.4032.20**
M 50 x 1,5	25 - 31	57	51	9	**155.5031**	15	**155.5031.20**
M 50 x 1,5	32 - 38	57	51	9	**155.5038**	15	**155.5038.20**
M 63 x 1,5	29 - 35	68/64	52	10	**155.6335**	15	**155.6335.20**
M 63 x 1,5	37 - 44	68/64	52	10	**155.6344**	15	**155.6344.20**
Pg 7	3 - 6,5	14	26	5	**155.0707**	10	**155.0707.20**
Pg 9	4 - 8	17	28	6	**155.0908**	10	**155.0908.20**
Pg 11	6 - 10	20	30	6	**155.1110**	10	**155.1110.20**
Pg 13,5	7 - 12	22	33	6,5	**155.1312**	10	**155.1312.20**
Pg 16	10 - 14	24	33	6,5	**155.1614**	10	**155.1614.20**
Pg 21	13 - 18	30	37	7	**155.2118**	12	**155.2118.20**
Pg 29	18 - 25	40	43	8	**155.2925**	12	**155.2925.20**
Pg 36	22 - 32	50	50	8	**155.3632**	15	**155.3632.20**
Pg 42	25 - 31	57	51	9	**155.4231**	15	**155.4231.20**
Pg 42	32 - 38	57	51	9	**155.4238**	15	**155.4238.20**
Pg 48	29 - 35	64	52	10	**155.4835**	15	**155.4335.20**
Pg 48	37 - 44	64	52	10	**155.4844**	15	**155.4844.20**
3/8" NPT	4 - 8	19/17	28	15	**155.3908**		
1/2" NPT	6 - 12	24/22	33	13	**155.1912**		
3/4" NPT	13 - 18	30	37	13	**155.3518**		
1" NPT	18 - 25	40	43	19	**155.7525**