



MZEC 3.7 PS-K-TSSL Zylindersensor

- Für Pneumatikzylinder mit Rundnut 3,7 mm
- Kurze Bauform
- Befestigungselement aus Edelstahl
- Hochflexibles Kabel
- Vollelektronisch
- Umspritzte Elektronik
- Hohe Reproduzierbarkeit
- Hohe Schutzart



Sicherheitshinweis

Diese Geräte sind nicht zulässig für Sicherheitsanwendungen, insbesondere bei denen die Sicherheit von Personen von der Gerätefunktion abhängig ist. Der Einsatz der Geräte muss durch Fachpersonal erfolgen.



TECHNISCHE DATEN (typ.)		+20°C, 24V DC
Zylindernut		C-Nut 3,7 mm, seitliches Einschieben in die Nut
Befestigung		Klemmschraube, Innensechskant SW 1,3 mm
Strombelastbarkeit		100 mA, nicht kurzschlussfest, verpolgeschützt
Betriebsspannung		10 ... 30 V DC
Eigenstromaufnahme		< 11 mA
Schaltausgang		pnp, NO
Schaltleistung		3 W max. (30 V, 100 mA)
Anzeige		LED: gelb - Ausgangssignal
Spannungsfall		2,0 V
Schaltfrequenz		1.000 Hz
Reproduzierbarkeit		< 0,1 mm
Umgebungstemperatur		-20 ... +70 °C
Isolationsspannungsfestigkeit		500 V
Schutzart		IP 67
Schutzklasse		III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Gehäusematerial		Edelstahl, Kunststoff V2A (1.4301 / AISI 304)
Anschluss		Kabel TPU, Stecker, M8, 300 mm
Anschlusskabel		TK ...