

## Datenblatt - A-K6P-M8-R-W-10M-GY-1-X-A-4

Steckverbinder / Steckverbinder M8 / A-K6M8

 Vorzugstyp

- Anschlussleitung
- 6-polig
- Rastverriegelung



(Die Abbildung kann vom Original abweichen!)

### Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung	A-K6P-M8-R-W-10M-GY-1-X-A-4
Artikelnummer	101206015
EAN Code	4030661372303
eCl@ss	

### Allgemeine Daten

Produkt-Name	Anschlussleitung A-K6M8
Ausführung	Anschlussleitung
Werkstoffe	
- Werkstoff des Gehäuses	
- Werkstoff des Kabelmantels	PVC
Steckverbindertyp	Kupplung
Bauform	gewinkelt
Farben	
- Gehäusefarbe	Schwarz
- Leitungsfarbe	Grau
Leitungstyp	
Gewicht	305 g
Codierung	

### Mechanische Daten

Anschlussart	M8
Verriegelung	Rastverriegelung
Leitungslänge	10 m
Leitungsquerschnitt	6 x 0,14 mm <sup>2</sup>

## Umgebungsbedingungen

---

Schutzart	IP67
-----------	------

## Elektrische Daten

---

Anzahl der Pole	6 St.
Anzahl der Adern	6 St.
Bemessungsbetriebsspannung $U_e$	30 V
Bemessungsbetriebsstrom $I_e$	1,5 A

## LED-Zustandsanzeige

---

LED-Zustandsanzeige (J/N)	Nein
---------------------------	------


## Kontaktbelegung

---

1	Grün
2	Gelb
3	Grau
4	Rosa
5	Weiß
6	Braun

## Abbildungen

---



Polbild

---

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am 31.10.2018 - 08:28:33h Kasbase 3.3.0.F.64I