Uni-Dicht-P (Pg)

Material:	PA / * POM	Material:	PA (nylon) / * POM
Farbe:	grau (RAL 7032)	Colour:	grey (RAL 7032)
Dichteinsatz:	TPE	Sealing insert:	TPE
Einsatztemperatur:	-20 °C bis 100 °C	Temperature range:	-20 °C to 100 °C
Schutzart:	IP 68	Protection type:	IP 68

181.00

Gewinde Entry Thread AG	⌀ mm	⌀ mm	H mm	GL mm	HUGRO No.
Pg 7	4 - 6,5	15	21	8	**181.0707**
Pg 9	4 - 6,5	19	22	9	**181.0907**
Pg 9	5 - 8	19	22	9	**181.0908**
Pg 9	6,5 - 9,5	19	22	9	**181.0910**
Pg 11	4 - 6,5	22	23	9	**181.1107**
Pg 11	5 - 8	22	23	9	**181.1108**
Pg 11	6,5 - 9,5	22	23	9	**181.1110**
Pg 11	7 - 10,5	22	23	9	**181.1111**
Pg 13,5	4 - 6,5	24	23	9	**181.1307**
Pg 13,5	5 - 8	24	23	9	**181.1308**
Pg 13,5	6,5 - 9,5	24	23	9	**181.1310**
Pg 13,5	7 - 10,5	24	23	9	**181.1311**
Pg 13,5	9 - 13	24	23	9	**181.1313**
Pg 16	4 - 6,5	27	23	9,5	**181.1607**
Pg 16	5 - 8	27	23	9,5	**181.1608**
Pg 16	6,5 - 9,5	27	23	9,5	**181.1610**
Pg 16	7 - 10,5	27	23	9,5	**181.1611**
Pg 16	9 - 13	27	23	9,5	**181.1613**
Pg 16	11,5 - 15,5	27	23	9,5	**181.1616**
Pg 21	7 - 10,5	33	27	11	**181.2111**
Pg 21	9 - 13	33	27	11	**181.2113**
Pg 21	11,5 - 15,5	33	27	11	**181.2116**
Pg 21	14 - 18	33	27	11	**181.2118**
Pg 21	17 - 20,5	33	27	11	**181.2121**
Pg 29	9 - 13	43	34	11,5	**181.2913**
Pg 29	11,5 - 15,5	43	34	11,5	**181.2916**
Pg 29	14 - 18	43	34	11,5	**181.2918**
Pg 29	17 - 20,5	43	34	11,5	**181.2921**
Pg 29	20 - 25	43	34	11,5	**181.2925**
Pg 29	24 - 28	43	34	11,5	**181.2928**
Pg 36	27 - 32	53	34	14	**181.3632**
Pg 36	29 - 34	53	34	14	**181.3634**
Pg 36	32 - 36	53	34	14	**181.3636**
Pg 42	36 - 40	60	38	15	**181.4240** *
Pg 48	39 - 44	65	41	15	**181.4844** *



Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten
Dimensions and constructions are subject to alterations
HUGRO-Armaturen GmbH • info@hugro.com • www.hugro.com