



LEERGEHÄUSE

TK PC 75-4-2tv



TK PC 75-4-2tv

Leergehäuse

CUSTOMIZABLE

65 x 50 x 35 mm
 Artikelnummer: 13847501

Leergehäuse - Industrie Qualität, Kasten: glasfaserverstärktes Polycarbonat, grau, ähnlich RAL 7035, Deckel: Polycarbonat, transparent

mit 2 integrierten Kabelverschraubungen (Dichtbereich 5-10 mm)



Technische Daten

Abmessungen

| | |
|------------|-------|
| Breite: | 65 mm |
| Länge: | 50 mm |
| Höhe: | 35 mm |
| Innenhöhe: | 24 mm |

Werkstoff

| | |
|-----------------|---------------------------------------------------------|
| Kasten: | Polycarbonat, glasfaserverstärkt, grau ähnlich RAL 7035 |
| Deckel: | Polycarbonat, transparent |
| Dichtung: | Polyurethan |
| Deckelschraube: | Edelstahl V2A |

Umgebungsbedingungen

| | |
|------------------------------------------------|--------|
| Umgebungstemp. (minimal): | -35 °C |
| Umgebungstemp. (maximal): | 80 °C |
| Umgebungstemp. (24 Stunden): | 60 °C |
| Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig): | 95% |
| Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C: | 50% |



LEERGEHÄUSE

TK PC 75-4-2tv

Weitere Eigenschaften

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Schutzart: | IP66 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1 |
| Schlagfestigkeit: | IK08 nach DIN EN 5012 / VDE 0470 Teil 100 |
| Schutzklasse: | II - Schutzisoliert nach VDE 0106 |
| Bemessungsisolationsspannung AC: | 690 V |
| Bemessungsisolationsspannung DC: | 1000 V |
| Schwermetallfrei: | Ja |
| PVC-frei: | Ja |
| Silikonfrei: | Ja |
| Geeignet für Aussenanwendung: | Ja |
| Brennverhalten nach UL 50 / UL 746C: | 5VA nach UL 50 / UL 746C |
| Brennverhalten nach UL 94: | V-2 nach UL 94 |
| Brennverhalten nach VDE: | 960°C nach VDE 0471/ EN 60695 |
| Witterungsbeständigkeit: | Ja |
| Leitungseinführungen: | Ja |
| Dichtber./mm: | 5 - 10 mm |