



LEERGEHÄUSE

# TK PC 1813-13f-tm



## TK PC 1813-13f-tm

### Leergehäuse


#### CUSTOMIZABLE

180 x 130 x 137 mm

Artikelnummer: 13801501

Leergehäuse - Industrie Qualität, Kasten: glasfaserverstärktes Polycarbonat, grau, ähnlich RAL 7035, Deckel: Polycarbonat, transparent

mit metrischen Vorprägungen



## Technische Daten

### Abmessungen

|            |        |
|------------|--------|
| Breite:    | 180 mm |
| Länge:     | 130 mm |
| Höhe:      | 137 mm |
| Innenhöhe: | 123 mm |

### Werkstoff

|                 |                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------|
| Kasten:         | Polycarbonat, glasfaserverstärkt, grau ähnlich RAL 7035 |
| Deckel:         | Polycarbonat, transparent                               |
| Dichtung:       | Polyurethan                                             |
| Deckelschraube: | Polyamid 6, glasfaserverstärkt                          |

## Zubehör

TK MPS-1813 - Montageplatte

TK MPI-1813 - Montageplatte

TK ABL - Aussenbefestigungslaschenset

HBA - Handbetätigungsaufsatz

NS 35-144 - Normschiene

TS 15-154 - Normschiene

## Umgebungsbedingungen

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| Umgebungstemp. (minimal):                      | -35 °C |
| Umgebungstemp. (maximal):                      | 80 °C  |
| Umgebungstemp. (24 Stunden):                   | 60 °C  |
| Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig): | 95%    |
| Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:               | 50%    |



## LEERGEHÄUSE

# TK PC 1813-13f-tm

## Weitere Eigenschaften

|                                      |                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Schutzart:                           | IP66 - nach EN<br>60529 / DIN VDE<br>0470-1     |
| Schlagfestigkeit:                    | IK08 nach DIN EN<br>5012 / VDE 0470<br>Teil 100 |
| Schutzklasse:                        | II - Schutzisoliert<br>nach VDE 0106            |
| Bemessungsisolationsspannung AC:     | 690 V                                           |
| Bemessungsisolationsspannung DC:     | 1000 V                                          |
| Schwermetallfrei:                    | Ja                                              |
| PVC-frei:                            | Ja                                              |
| Silikonfrei:                         | Ja                                              |
| Geeignet für Aussenanwendung:        | Ja                                              |
| Brennverhalten nach UL 50 / UL 746C: | 5VA nach UL 50 /<br>UL 746C                     |
| Brennverhalten nach UL 94:           | V-2 nach UL 94                                  |
| Brennverhalten nach VDE:             | 960°C nach VDE<br>0471/ EN 60695                |
| plombierbar:                         | Ja                                              |
| Witterungsbeständigkeit:             | Ja                                              |
| Leitungseinführungen:                | Ja                                              |