



Video-Türstation Siedle
Compact
CV 850-2-03 E
210009486-00

Produktbeschreibung

Video-Türstation Siedle Compact, für die Installation im In-Home-Bus oder als Ersatzgerät im Video-Set Siedle Basic. Mit den Funktionen Rufen, Sprechen, Sehen und Türöffnen.

Leistungsmerkmale:

- integrierte Kamera mit automatischer Tag-/Nachtschaltung, LED-Beleuchtung und 2-stufiger Heizung
- integrierter Türlautsprecher
- Sprachlautstärke einstellbar
- Anzahl integrierter Ruftasten: 2
- akustische Tastenquittierung aktivierbar
- hinterleuchtete Namensschilder frontseitig wechselbar
- für die Aufputzmontage mit Verblendung aus gebürstetem Edelstahl

Technische Daten

Kontaktart:	Schließer 24 V, 2 A
Schutzart:	IP 54, IK 8
Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +40 °C
Abmessungen (mm) B x H x T:	82 x 226 x 35

Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
CV 850-2-03 E	Video-Türstation Siedle Compact	Edelstahl gebürstet	D	210009486-00

Ersatzteile

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
CA 812-..., BCV/BCVU/CA/CAU/CV/CVU/ Lautsprecher STA/STV 850-...		Sonstiges	E	200029867-00
CA 812-..., CA/CAU/CVU 850-..., CV 850-x-03, -04	Mikrofon	Sonstiges	E	200029868-00
CA 812-..., CA/CV 850-..., BCV 850-...	Siedle Schraubendreher	Sonstiges	E	200029931-00
CA 812-2, CA/CAU 850-2, CV/CVU 850-2-...	Namensschild-Oberteil	Glasklar	E	200029865-00
CA 812-2, CA/CAU 850-2, CV/CVU 850-2-...	Schrifteinlage für Namensschild	Weiß	E	200029870-00



Video-Türstation Siedle
Compact
CV 850-2-03 E

210009486

Seite 2

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
CV 850-1/-2, CV 850-01/-02, BCV/BCVU 850-...	Mikrofon	Sonstiges	E	210011866-00



Video-Türstation Siedle
Compact
CV 850-2-03 E

210009486

Seite 3

Zeichnungen / Montage





Video-Türstation Siedle
Compact
CV 850-2-03 E

210009486

Seite 4

Weitere Dokumente

CV 850-x-03 E Video-Türstation Siedle Compact	Produktinformation	1,8 MB	herunterladen
Allgemeine Konformitätserklärung	Konformitätserklärung	140 kB	herunterladen
REACH und RoHs Konformität	Zusatzinformation	140 kB	herunterladen