

Produktdatenblatt

Art. Nr. Z6.563.6553.0

Leitungsendstück podis 5G16

Leitungsendstück für podis Flachleitung 5G16; Schutzart IP65; schwarz/transparent



Art. Nr.	Z6.563.6553.0
EAN	4049088481376
Bestelleinheit	10 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Betriebstemperatur min.	-25 °C
Betriebstemperatur max.	55 °C
Lagertemperatur / Transport min.	-40 °C
Lagertemperatur / Transport max.	70 °C

Technische Daten

Bemessungsspannung	690 V
Polzahl	5

Ausführung

Ausführung	Kleinteil
------------	-----------

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
06.502.5200.0	Schrauberklinge DIN 3128	Schraubendrehereinsatz PH1 x 70; Phillips Gr. 1; Schaftlänge 70 mm

Baugruppen

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
00.710.0307.1	Flachleitung XPE 5G16 SCHWARZ	Flachleitung PODIS CON XPE 5G16; 0,6/1kV; BPVO Klasse Cca-s1d2a1, VDE reg.; Strombelastbarkeit nach VDE0298-4 Tabellen 5 und 6; halogenfrei, flammwidrig; für feste Installation; Farbe schwarz; B x H 48 x 11,5 mm