

Produktdatenblatt

Art. Nr. 93.420.5453.0

Flachleitungsadapter BST14I2A SI

gesis® NRG Flachleitungseinspeisung Bus geschirmt; Farbe: Schwarz; 50 V; 3 A; IP20; integrierte Zugentlastung für die Einspeisung mit Rundkabeln; Durchmesser: 5,9 bis 7,5 mm; Anschlussquerschnitt 0,5 bis 1,5 mm²; Piercing-Kontaktschrauben mit Torx-Kopf; für gesis® NRG Flachleitungen 5G2,5+2x1,5 und 5G4+2x1,5 mit Schirm.



| | |
|----------------|---------------|
| Art. Nr. | 93.420.5453.0 |
| EAN | 4049088357183 |
| Bestelleinheit | 5 Stück |

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

| | |
|------------------------------|---|
| Bemessungsstrom | 3 A |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Mechanische Codierung Code | ja |
| Polkennzeichnung | 1+, 2- |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | grün |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |

Anschlussdaten

| | |
|--|---------------------|
| Anschlussquerschnitt eindrätig mm ² max. | 1,5 mm ² |
| Anschlussquerschnitt eindrätig mm ² min. | 0,5 mm ² |
| Anschlussquerschnitt feindrätig mm ² max. | 1,5 mm ² |
| Anschlussquerschnitt feindrätig mm ² min. | 0,5 mm ² |
| Anschlussart der Rundleitung | Schraubanschluss |
| Abmantellänge | 25 mm |
| Abisolierlänge | 8 mm |

Ausführung

| | |
|------------|-----------------|
| Ausführung | Mitteinspeisung |
|------------|-----------------|

Werkstoff

| | |
|-----------------|-----------|
| Halogenfrei | ja |
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Brandlast | 0,095 kWh |