

360°-Präsenz-

Sekundär-Melder AP

NMD360PR-SEC16APIP44.01

Art.Nr.: 2958419




Version 360° IP44 mit bis zu Ø 16 m Erfassungsbereich für AP-Deckenmontage

- Ideal für Großraumbüros und Produktionshallen
- Preiswerte Vergrößerung des Erfassungsbereiches zusammen mit einem PRIME-Melder Präsenz
- IP44 für Innen- und Aussenbereich (Spritzwasserschutz)
- Einsatz in Verbindung mit Newlec PRIME-Melder

Technische Daten

- Montageposition: Decke
- Montageart: Aufputz
- Nennspannung: 220-240V / 50Hz
- Standby Verbrauch: 0.25 W
- Leistungsaufnahme: 0.3 W
- Vernetzung: Relay
- Art der Steuerung: Gesteuert ein/aus
- Anzahl PIR Sensoren: 3
- Detektionswinkel: 360°
- Detektionsradius Durchgangsbereich: 7,00 m
- Detektionsradius Aufenthaltsbereich: 3,00 m
- Montagehöhe: 2.00 bis 6.00 m
- Zeitverzögerung: 10 s – 20 min
- Schutzart: IP44, Geschützter Aussenbereich
- Temperaturbereich: -20 bis 40 °C
- Sichtmass [mm]: Ø105x75

Reichweite



H	Ø	Ø
2 m	4 m	10 m
3 m	6 m	14 m
4 m	8 m	16 m
6 m	–	16 m

Masse

