

**Produktdatenblatt**

Art. Nr. 70.350.0636.0

**Gehäuseoberteil EX GOT GG 6 M20 09IA Z0**

Gehäuseoberteil revos Ex aus Zink, für Einhandverriegelung mit Kabelverschraubung M20 rechts (IP54), niedrige Bauform, 6-polig, Explosionsgeprüfte Ausführung

Art. Nr.	70.350.0636.0
EAN	4015573822405
Bestelleinheit	1 Stück

**Zulassungen**

**Technische Daten**
**Allgemein**

Explosionsgeprüfte Ausführung	ja
Werkstoff des Gehäuses	Zink-Druckguss
Farbe	blau
Schutzart (IP)	IP54
Einsatztemperaturbereich min.	-20 °C
Einsatztemperaturbereich max.	60 °C

**Ausführung**

Baugröße	6
Ausführung des Gehäuses	Stecker
Art der Verriegelung	Längsbügel
Kabeleinführung	seitlich
Art der Kabeleinführung	Verschraubung
Mit Kabelverschraubung	ja
Gewindegröße M	20
Gewindegröße PG	
EMV-Ausführung	nein
Länge	74 mm
Breite	43 mm
Höhe	48 mm

<p>These dimensions will be explicitly checked at delivery                  Only inspection dimensions                  With E marked dimensions are only valid for internal use</p> <p>Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft                  Ausschließlich Prüfmaße                  Mit E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Abnahme gültig</p>				<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>6</p> <p>7</p> <p>8</p> <p>9</p> <p>10</p> <p>11</p> <p>12</p> <p>13</p> <p>14</p> <p>15</p> <p>16</p> <p>17</p> <p>18</p> <p>19</p> <p>20</p> <p>M1</p> <p>M2</p> <p>M3</p> <p>L</p> <p>G</p> <p>i</p> <p>11.1</p> <p>12.1</p> <p>1.1</p>	<p>Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet; soweit die Reproduktion, Verbreitung und Vervielfältigung dieses Dokuments als Teil der Kommunikation für andere Zwecke ohne ausdrückliche Genehmigung ist gestattet.</p>																												
<p>These deviations are permitted at the manufacturer's discretion                  Only inspection dimensions                  With E marked dimensions are only valid for internal use</p> <p>Diese Abweichungen sind zulässig                  Ausschließlich Prüfmaße                  Mit E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Abnahme gültig</p>	<p>Varianten/ Variants</p> <p>.0      .2      .3      .4      .5</p>			<table border="1"> <tr> <td>70.350.0636.5</td> <td>EX GOT GG 6 M20 091A Z 5</td> <td>Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65</td> <td></td> </tr> <tr> <td>70.350.0636.4</td> <td>EX GOT GG 6 M20 091A Z 4</td> <td>KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54</td> <td></td> </tr> <tr> <td>70.350.0636.3</td> <td>EX GOT GG 6 M20 091A Z 3</td> <td>KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54</td> <td></td> </tr> <tr> <td>70.350.0636.2</td> <td>EX GOT GG 6 M20 091A Z 2</td> <td>Zwischenstutzen /Bushing</td> <td></td> </tr> <tr> <td>70.350.0636.1</td> <td>EX GOT GG 6 M20 091A Z 1</td> <td>Gewindebohrung /Thread hole</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>70.350.0636.0</td> <td>EX GOT GG 6 M20 091A Z 0</td> <td>Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bestellnummer /Order number</td> <td>Typ /Type</td> <td>Varianten /Variants</td> <td>hergestellt /drawn</td> </tr> </table> <p><b>Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.</b>  <b>Additional data see CATALOG or eCatalog.</b></p> <p><b>www.wieland-electric.com</b>  <b>eshop.wieland-electric.com</b></p>	70.350.0636.5	EX GOT GG 6 M20 091A Z 5	Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65		70.350.0636.4	EX GOT GG 6 M20 091A Z 4	KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54		70.350.0636.3	EX GOT GG 6 M20 091A Z 3	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54		70.350.0636.2	EX GOT GG 6 M20 091A Z 2	Zwischenstutzen /Bushing		70.350.0636.1	EX GOT GG 6 M20 091A Z 1	Gewindebohrung /Thread hole	X	70.350.0636.0	EX GOT GG 6 M20 091A Z 0	Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54		Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	hergestellt /drawn	
70.350.0636.5	EX GOT GG 6 M20 091A Z 5	Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65																															
70.350.0636.4	EX GOT GG 6 M20 091A Z 4	KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54																															
70.350.0636.3	EX GOT GG 6 M20 091A Z 3	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54																															
70.350.0636.2	EX GOT GG 6 M20 091A Z 2	Zwischenstutzen /Bushing																															
70.350.0636.1	EX GOT GG 6 M20 091A Z 1	Gewindebohrung /Thread hole	X																														
70.350.0636.0	EX GOT GG 6 M20 091A Z 0	Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54																															
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	hergestellt /drawn																														
			<p>Tolerierung Size ISO 14405®/Toleranz system Size ISO 14405®                  (This ISO standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).</p> <p>Freitoleranz nach General tolerance</p> <p>CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen                  CAD - drawing, no manual modifications allowed</p> <p>1. Verwendung: -                  First Use:</p> <p>2013 Tag/Date Name                  gezeichnet/drawn 06.12. Schmitt J.                  geprüft/checked - -                  Normspr./stand. check - -</p> <p>Werkstoff/Material                  Zinkdruckguss/zinc beschichtet/coated                  blau/blue</p> <p>Maßstab/Scale                  1:2                  blau/blue</p> <p>Vol. mm³ Off./Surf. mm</p> <p>Ersatz für/Replacement for: -</p> <p>Maße in mm/Dimensions are in mm</p> <p>wieland                  Halbleitende Verbindungen</p> <p>Index Datum / Blatt                  Date / Sheet</p> <p>Änderung/Revision</p>	<p>ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverfalls- und Deklarationsliste nach DIN EN ISO 10270 ist anzufügen.                  Conformity with Wieland document U1-TM-05/03 (List of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!</p> <p>Zeichnung Nr./Drawing No.                  T 70.350.0636.0 13K</p> <p>Blatt: 1 von 1                  Sheet: 1 of 1</p> <p>Typ                  Type</p> <p>Benennung/Title                  GEHAUSEOBERTEIL                  Baugröße 6-Kabelabgang seitlich-M20                  Hood size 6-cable outlet side M20</p>	<p>DU-PEM-08/918</p>																												